Eurol Universal Gear Oil

Λάδι κιβωτίου ταχυτήτων για τα πιο συνηθισμένα μοτοποδήλατα.

Αριθμός είδους E126105 Έκδοση 1.2 12/08/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol Versnellingsbakolie είναι μια σειρά ελαίων για την τέλεια λίπανση των πιο κοινών μοτοποδηλάτων.

Το Eurol Versnellingsbakolie εξασφαλίζει απρόσκοπτη αλλαγή ταχυτήτων σε κιβώτια με ευθεία ή λοξή οδόντωση.

Το Eurol Versnellingsbakolie διαθέτει υψηλό Δείκτη Ιξώδους που εξασφαλίζει ότι τα γρανάζια προστατεύονται βέλτιστα τόσο σε χαμηλές όσο και σε υψηλές θερμοκρασίες.

Επίπεδο απόδοσης

- AFNOR NF E 48-603 HL
- AFNOR NF E 48-603 HM
- DIN 51524/1 (HL)
- DIN 51524/2 (HLP)
- Sperry Vickers I-286-S
- U.S. Steel 126
- U.S. Steel 127

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	κεχριμπαρένιο	
Πυκνότητα στους 20°C	0.88 kg/l	ASTM D 4052
Ιξώδες, κινηματικό στους 40 °C	103.6 cSt	ASTM D 445
Ιξώδες, κινηματικό στους 100 °C	11.5 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	98.0	ASTM D 2270
Σημείο ανάφλεξης	222 °C	ASTM D 92
Σημείο ροής	-27 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.