Eurol Racing 1 Ricinus

Φυτικό λάδι 2-χρονων για αγωνιστικούς κινητήρες υψηλής καταπόνησης με υψηλές στροφές

Αριθμός είδους E128910 Έκδοση 1.0 10/03/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol Racing 1 είναι ένα φυτικό (καστορέλαιο) λάδι, ειδικά αναπτυγμένο για τη λίπανση των μηχανών γρασιδιού και speedway, μοντέλων αεροπλάνων, καρτ, και τετράχρονων και δίχρονων αγωνιστικών μηχανών.

Το Eurol Racing 1 είναι ένα μη ξηραντικό λάδι που, χάρη στην σταθερή ισχυρή λιπαντική μεμβράνη, περιορίζει την επιφανειακή τριβή και τη φθορά σε πολύ υψηλές καθώς και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες στο ελάχιστο.

Το Eurol Racing 1 αναμειγνύεται εξαιρετικά με αλκοόλη και βενζίνη. Συνιστάται πριν τη χρήση να αναμειγνύεται η σωστή ποσότητα ξεχωριστά.

Το Eurol Racing 1 είναι βιοδιασπώμενο και είναι επίσης κατάλληλο ως λάδι ανάμειξης για καύσιμο μεθανόλης.

Το Eurol Racing 1 έχει επίσης αποδειχθεί ως κατάλληλο λάδι για το πίσω διαφορικό του Peugeot 404 και άλλων Peugeot με μετάδοση με κοχλία: μια βέλτιστη προστατευτική λιπαντική μεμβράνη προστατεύει τη μετάδοση κοχλία/στεφάνης, χωρίς να επηρεάζει το μπρούντζινο υλικό.

Προσοχή: εάν έχει χρησιμοποιηθεί άλλος τύπος λαδιού εκτός από καστορέλαιο (επίσης γνωστό ως καστορέλαιο), τότε όλα τα εξαρτήματα πρέπει να καθαριστούν με Eurol Brakecleaner (διαθέσιμο σε σπρέι και ως υγρό).

Αναλογία ανάμειξης: Ανάλογα με τις συνθήκες 1:25 έως 1:50.

Σημείωση: Το Eurol® Racing 1 δεν πρέπει ΠΟΤΕ να αναμειγνύεται με ορυκτέλαια ή συνθετικά έλαια. Αποθηκεύστε σε μέρος χωρίς παγετό.

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	Ανοιχτό κίτρινο	
Πυκνότητα στους 20°C	0.96 kg/l	ASTM D 4052
Ιξώδες, κινηματικό στους 40 °C	250.0 cSt	ASTM D 445
Ιξώδες, κινηματικό στους 100 °C	19.1 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	85.0	ASTM D 2270
Σημείο ανάφλεξης	150 °C	ASTM D 92
Σημείο ροής	-36 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.