Eurol Carbon Neutral ATF 6700

Μειώστε εύκολα το αποτύπωμα CO□

Αριθμός είδους E173653 Έκδοση 1.2 14/04/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol Carbon Neutral ATF 6700 είναι η CO2-ουδέτερη, πιο βιώσιμη επιλογή σε σύγκριση με τα τυπικά χαμηλού ιξώδους λάδια αυτόματης μετάδοσης. Αυτό το πλήρως συνθετικό λάδι ATF κατασκευάζεται με πιο φιλικά προς το περιβάλλον συστατικά και κατά το μεγαλύτερο μέρος (τουλάχιστον 80%) από ανανεώσιμες πηγές.

Το Eurol Carbon Neutral ATF 6700 εγγυάται παρόμοια ποιότητα και απόδοση με τα τυπικά συνιστώμενα λάδια ATF. Αυτό καθιστά τη μετάβαση σε αυτό το βιώσιμο λάδι αυτόματης μετάδοσης εύκολη.

Το Eurol Carbon Neutral ATF 6700 εντάσσεται σε προγράμματα που στοχεύουν στη μείωση του CO2, συμπεριλαμβανομένων της κλίμακας απόδοσης CO2 και του Lean and Green.

Πλεονεκτήματα προϊόντος

- Βιώσιμη, περιβαλλοντικά συνειδητή επιλογή
- Εύκολη αλλαγή ταχυτήτων υπό όλες τις συνθήκες
- Συγκρίσιμη ποιότητα και απόδοση σε σχέση με τα τυπικά ATF έλαια
- Εντάσσεται σε προγράμματα μείωσης CO□

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.

Eurol Carbon Neutral ATF 6700

Μειώστε εύκολα το αποτύπωμα CO

Αριθμός είδους E173653 Έκδοση 1.2 14/04/2026

Συνιστάται για χρήση

- Aisin Warner AW-1
- Bentley Oil PY112995PA
- CHRYSLER 68157995AA
- DSI H 6-SPEED TRANSMISSION (AT 3292)
- Fiat 9.55550-AV2
- Fiat 9.55550-AV5
- Ford WSS-M2C924-A
- GM Dexron VI
- Honda ATF DW-1
- HYUNDAI NWS-9638
- Hyundai SP IV, SPH-IV
- JAGUAR 02JDE26444
- Jaguar Fluid 8432
- JWS 3324 (ATF WS)
- LAND ROVER LR023288
- Land Rover TYK 500050
- M-1375.4
- Maserati 231603
- Mazda FZ
- MB 236.12
- MB 236.41
- Mercon LV
- Mercon SP
- Mitsubishi SP-IV & ATF J-2
- Nissan Matic S
- SAAB 93 165 147
- Toyota Type WS (JWS 3324)
- VW G 055 005
- VW G 055 162
- VW G 055 540
- VW G 060 162
- ZF Lifeguardfluid8

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	κίτρινο προς καστανό	
Πυκνότητα στους 20°C	0.83 kg/l	ASTM D 4052
Ιξώδες, κινηματικό στους 40 °C	28.5 cSt	ASTM D 445
Ιξώδες, κινηματικό στους 100 °C	6.0 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	166	ASTM D 2270
Σημείο ανάφλεξης	200 °C	ASTM D 92
Σημείο ροής	-45 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.