Eurol Carbon Neutral Hykrol JD 68

Μειώστε εύκολα το αποτύπωμα CO2

Αριθμός είδους E175820 Έκδοση 1.2 12/08/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol Carbon Neutral Hykrol JD 68 είναι η CO2-ουδέτερη, πιο βιώσιμη επιλογή σε σύγκριση με τα τυπικά αντίστοιχα προϊόντα UTTO. Αυτό το λιπαντικό είναι κατάλληλο για μεταδόσεις, συζεύκτες ρευστού, συστήματα υγρών φρένων (αποτρέπει το stick slip), συστήματα υδραυλικής υποβοήθησης διεύθυνσης και μετατροπείς ροπής για γεωργικά και χωματουργικά οχήματα.

Το Eurol Carbon Neutral Hykrol JD 68 κατασκευάζεται με πιο περιβαλλοντικά υπεύθυνα συστατικά και είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος (τουλάχιστον 80%) ανανεώσιμης προέλευσης.

Το Eurol Carbon Neutral Hykrol JD 68 εγγυάται παρόμοια ποιότητα και απόδοση με τα τυπικά συνιστώμενα προϊόντα UTTO. Αυτό καθιστά τη μετάβαση σε αυτό το βιώσιμο UTTO εύκολη. Το Eurol Carbon Neutral Hykrol JD 68 συνάδει με προγράμματα που στοχεύουν στη μείωση των εκπομπών CO2, μεταξύ των οποίων η CO2-prestatieladder και το Lean and Green.

Το Eurol Carbon Neutral Hykrol JD 68 έχει υψηλό δείκτη ιξώδους και, ως εκ τούτου, καλές ιδιότητες EP και αντιφθοράς, με τις οποίες αποτρέπονται η διάβρωση, η οξείδωση και ο σχηματισμός αφρού.

Πλεονεκτήματα προϊόντος

- Βιώσιμη, περιβαλλοντικά συνειδητή επιλογή.
- Μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Συγκρίσιμη ποιότητα και απόδοση σε σχέση με τα τυπικά προϊόντα UTTO.
- Εντάσσεται σε προγράμματα μείωσης CO2.

Επίπεδο απόδοσης

- Allison C-4
- API GL-4
- Case MS 1206, MS 1207, MS 1210
- Caterpillar TO-2
- CNH MAT 3525
- FNHA-2-C-201.00
- Ford WSS-M2C134-D
- John Deere JDM J20A, J20C
- MF M1135
- MF M1141
- MF M1143
- MF M1145
- Volvo WB 101
- ZF TE-ML 03E
- ZF TE-ML 05F
- ZF TE-ML 06K
- ZF TE-ML 17E
- ZF TE-ML 21F

Συνιστάται για χρήση

- AGCO POWERFLUID 821XL
- AGCO Q-1826 (Whitefarm)
- ARGO-IE-390
- CNH MAT 3540
- HCE-102/102W
- JCB 4000/0500 – JCB 4000/2200
- Komatsu KES 07.866
- Kubota UDT Fluid
- NH 410 B
- SDFG OT 1891
- Valtra Transmission G2-08/-B10
- Valtra Transmission XT60+

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.

Eurol Carbon Neutral Hykrol JD 68

Μειώστε εύκολα το αποτύπωμα CO2

Αριθμός είδους E175820 Έκδοση 1.2 12/08/2026

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	κίτρινο προς καστανό	
Πυκνότητα στους 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Ιξώδες, κινηματικό στους 40 °C	68.7 cSt	ASTM D 445
Ιξώδες, κινηματικό στους 100 °C	11.9 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	171	ASTM D 2270
Σημείο ανάφλεξης	200 °C	ASTM D 92
Σημείο ροής	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.