

POWERING
PERFORMANCE

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Eurol Antifreeze BS 6580

Συμμορφώνεται με το BS 6580, κατάλληλο για ανοιχτά και κλειστά συστήματα ψύξης

Αριθμός είδους E503150 Έκδοση 1.0 14/04/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol Antivries συνιστάται σε όλα τα συστήματα ψύξης κινητήρων εσωτερικής καύσης (τόσο LPG, βενζίνης όσο και πετρελαίου) και άλλα συστήματα μεταφοράς θερμότητας, όπως για παράδειγμα εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης. Είναι ένα ομοιογενές σταθερό προϊόν με βάση τη μονοαιθυλενογλυκόλη. Είναι συντεθειμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές των Ευρωπαϊκών κατασκευαστών αυτοκινήτων.

Το Eurol Antivries περιέχει πρόσθετα που προσφέρουν προστασία κατά της διάβρωσης και του αφρισμού. Λόγω της υψηλής εφεδρικής αλκαλικότητας, το σύστημα ψύξης προστατεύεται για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τη σκουριά.

Το Eurol Antivries προσφέρει την καλύτερη προστασία κατά της διάβρωσης όταν εφαρμόζεται σε συγκεντρώσεις από 25 έως 50% κατ' όγκο στο νερό. Συγκεντρώσεις υψηλότερες από 65% δεν συνιστώνται, κυρίως επειδή η προστασία από τον παγετό μειώνεται.

Το Eurol Antivries είναι απολύτως ασφαλές για καουτσούκ, πλαστικά, μέταλλα και αλουμίνιο ή κράματά τους. Είναι απαλλαγμένο από νιτρώδη, αμίνες και φωσφορικά άλατα.

Οδηγίες χρήσης

Πίνακας προστασίας από τον παγετό

Προστασία από τον παγετό σε σχέση με την απαιτούμενη ποσότητα αντιψυκτικού (% στο νερό).

- -11 °C 25%
- -16 °C 30%
- -18 °C 33%
- -26 °C 40%
- -37 °C 50%

Επίπεδο απόδοσης

- ASTM D3306
- BS 6580

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	Μπλε	
Πυκνότητα στους 20°C	1.11 kg/l	ASTM D 4052
Σημείο ανάφλεξης	111 °C	ASTM D 92

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.