



POWERING
PERFORMANCE

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Eurol Antifreeze XL

Καθολικό Longlife Αντιψυκτικό

Αριθμός είδους E503151 Έκδοση 2.2 12/08/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol Antivries XL είναι ένα καθολικό ψυκτικό μακράς διάρκειας ζωής με βάση τη Μονοαιθυλενογλυκόλη και οργανικούς αναστολείς διάβρωσης (χωρίς πυριτικά). Αυτή η ειδική τεχνολογία είναι συμβατή με τους περισσότερους τύπους ψυκτικών υγρών χωρίς να σχηματίζεται λάσπη και να μειώνεται η ψυκτική απόδοση.

Το Eurol Antivries XL είναι συμβατό με όλους τους εμπορικούς τύπους ψυκτικών υγρών που βασίζονται στη μονοαιθυλενογλυκόλη, συμπεριλαμβανομένων των Volkswagen και Renault.

Το Eurol Antivries XL αποτρέπει τον ενοχλητικό σχηματισμό αλάτων και προσφέρει εξαιρετική προστασία κατά της σπηλαιώσης. Επιπλέον, προστατεύει από τη διάβρωση κάθε μετάλλου στο σύστημα ψύξης.

Το Eurol Antivries XL είναι απαλλαγμένο από νιτρώδη, αμίνες, βορικά, φωσφορικά, νιτρικά και πυριτικά, συμβάλλοντας έτσι σε ένα καθαρότερο περιβάλλον. Το Eurol Antivries XL είναι απολύτως ασφαλές για καουτσούκ, πλαστικά, μέταλλα και αλουμίνιο ή κράματά τους.

Το Eurol Antivries XL είναι ένα σύγχρονο ψυκτικό για υδρόψυκτους κινητήρες εσωτερικής καύσης και προστατεύει το σύστημα ψύξης, όταν αναμιγνύεται 50:50 κατ' όγκο με νερό, από την κατάψυξη έως -36°C. Με αναλογία ανάμιξης 40:60 κατ' όγκο (αντιψυκτικό:νερό) επιτυγχάνεται αντοχή στον παγετό έως -26°C. Ένα μείγμα με περισσότερο από 67 κατ' όγκο % Αντιψυκτικό δεν συνιστάται.

Οδηγίες χρήσης

Πίνακας προστασίας από τον παγετό

Προστασία από τον παγετό σε σχέση με την απαιτούμενη ποσότητα αντιψυκτικού (% στο νερό).

- | | |
|----------|-----|
| • -11 °C | 25% |
| • -16 °C | 30% |
| • -18 °C | 33% |
| • -26 °C | 40% |
| • -37 °C | 50% |

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.



POWERING
PERFORMANCE

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Eurol Antifreeze XL

Καθολικό Longlife Αντιψυκτικό

Αριθμός είδους E503151 Έκδοση 2.2 12/08/2026

Επίπεδο απόδοσης

- AFNOR NFR 15-601
- ASTM D3306
- ASTM D4656
- ASTM D4985
- BS 6580
- DAF 74002
- DTFR 29C110
- Ford WSS-M97B44-D
- GM 6277M
- JASO M325
- John Deere JDM H5
- Komatsu 07.892
- Liebherr MD1-36-130
- MAN 324 Typ SNF
- MB325.3
- MTU MTL 5048
- Renault Type D
- SAE J1034
- VW TL-774 D (G12)
- VW TL-774 F (G12+)

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	Ανοιχτό κίτρινο	
Πυκνότητα στους 20°C	1.12 kg/l	ASTM D 4052
Σημείο ανάφλεξης	111 °C	ASTM D 92

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.