

POWERING
PERFORMANCE

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Eurol Antifreeze GLX

Σιλικονούχο αντιψυκτικό μακράς διάρκειας ζωής TL-VW 774 F (G12+)

Αριθμός είδους E503152 Έκδοση 1.1 14/04/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol Antivries GLX είναι μια νέα γενιά αντιψυκτικού με βάση τη Μονο-αιθυλενογλυκόλη, χρησιμοποιώντας μια κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογία χωρίς πυριτικά, βασισμένη σε καρβοξυλικά οξέα. Αυτή η τεχνολογία είναι γνωστή με το όνομα OAT (Organic Acid Technology).

Το Eurol Antivries GLX αποτρέπει τον ενοχλητικό σχηματισμό αποθέσεων αλάτων και προσφέρει εξαιρετική προστασία κατά της σπηλαιώσης. Επιπλέον, προστατεύει από τη διάβρωση κάθε μετάλλου στο σύστημα ψύξης, ιδιαίτερα του αλουμινίου και των κράματων σιδήρου.

Το Eurol Antivries GLX είναι απαλλαγμένο από νιτρώδη, αμίνες, βορικά, φωσφορικά, νιτρικά και πυριτικά, συμβάλλοντας έτσι σε ένα καθαρότερο περιβάλλον.

Το Eurol Antivries GLX είναι απολύτως ασφαλές για καουτσούκ, πλαστικά, μέταλλα και αλουμίνιο ή τα κράματά τους.

Το Eurol Antivries GLX είναι ένα σύγχρονο ψυκτικό υγρό για υδρόψυκτους κινητήρες εσωτερικής καύσης και προστατεύει το σύστημα ψύξης, όταν αναμιγνύεται 50:50 κατ' όγκο με νερό, από την κατάψυξη έως -36°C. Με αναλογία ανάμιξης 40:60 κατ' όγκο (Αντιψυκτικό:Νερό) επιτυγχάνεται αντοχή στον παγετό έως -26°C. Ένα μείγμα με περισσότερο από 67 κατ' όγκο % Αντιψυκτικό δεν συνιστάται.

Οδηγίες χρήσης

Πίνακας προστασίας από τον παγετό

Προστασία από τον παγετό σε σχέση με την απαιτούμενη ποσότητα αντιψυκτικού (% σε νερό).

- -11 °C 25%
- -16 °C 30%
- -18 °C 33%
- -26 °C 40%
- -37 °C 50%

Επίπεδο απόδοσης

- ASTM D3306
- ASTM D4656
- ASTM D4985
- BS 6580
- JASO M325
- NATO S-759
- Renault Type D
- VW TL-774 D (G12)
- VW TL-774 F (G12+)

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	ροζ	
Πυκνότητα στους 20°C	1.12 kg/l	ASTM D 4052
Σημείο ανάφλεξης	111 °C	ASTM D 92

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.