

POWERING
PERFORMANCE

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Eurol Antifreeze GLS 13

Longlife Antifreeze G13

Αριθμός είδους E503155 Έκδοση 2.0 12/08/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol Antifreeze GLS 13 έχει αναπτυχθεί ειδικά για συγκεκριμένα συστήματα ψύξης της V.A.G. (Audi, Volkswagen, Skoda, Seat) και πληροί την προδιαγραφή Volkswagen VW-TL 774 J (G13).

Το Eurol Antifreeze GLS 13 βασίζεται σε γλυκόλες (αιθυλενογλυκόλη και γλυκερόλη), οργανικούς αναστολείς και πυριτικό άλας. Αυτό προσφέρει εξαιρετική προστασία για τα μέταλλα στο σύστημα ψύξης από τη διάβρωση, ιδιαίτερα για κράματα μαγνησίου και αλουμινίου. Επιπλέον, η σύνθεση αποτρέπει την εναπόθεση αλάτων και προσφέρει εξαιρετική προστασία από την κοιλότητα.

Το Eurol Antifreeze GLS 13 πρέπει να χρησιμοποιείται αραιωμένο. Το Eurol Antifreeze GLS 13 προσφέρει την καλύτερη προστασία όταν εφαρμόζεται σε συγκέντρωση 25 έως 50 vol.% σε απιονισμένο ή απαλό νερό. Οι συγκεντρώσεις άνω του 65% πρέπει να αποφεύγονται.

Το Eurol Antifreeze GLS 13 είναι συμβατό με παραδοσιακά ψυκτικά υγρά παραδοσιακής ποιότητας. Η διάρκεια ζωής του προϊόντος είναι 5 χρόνια ή 250.000 χλμ, ανάλογα με το ποια κατάσταση θα συμβεί πρώτη.

Η σύνθεση του προϊόντος είναι διαφορετική σε σύγκριση με άλλα ψυκτικά υγρά· τα αποτελέσματα που λαμβάνονται με ένα διαθλασίμετρο μπορεί να είναι διαφορετικά, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένη προστασία από τον παγετό.

Οδηγίες χρήσης

Πίνακας προστασίας από τον παγετό

Προστασία από τον παγετό σε σχέση με την απαιτούμενη ποσότητα αντιψυκτικού (% σε νερό).

- -11 °C 25%
- -16 °C 30%
- -18 °C 33%
- -26 °C 40%
- -37 °C 50%

Επίπεδο απόδοσης

- VW TL-774 J (G13)

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	ροζ	
Πυκνότητα στους 20°C	1.12 kg/l	ASTM D 4052
Σημείο ανάφλεξης	110 °C	ASTM D 92
pH	8.4	

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.