Eurol Antifreeze G12 EVO

Αντιψυκτικό LOBRID με βάση την τεχνολογία φωσφορικών-πυριτικών για μακροχρόνια χρήση

Αριθμός είδους E503156 Έκδοση 1.0 12/08/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol Antifreeze G12 EVO έχει σχεδιαστεί ειδικά για τις απαιτήσεις των σύγχρονων συστημάτων κινητήρων. Το Eurol Antifreeze G12 EVO χρησιμοποιεί μια οργανική τεχνολογία πρόσθετων με βάση το φωσφορικό-πυριτικό (PSi-OAT) και δεν περιέχει βορικά, αμίνες και νιτρώδη.

Το Eurol Antifreeze G12 EVO είναι απολύτως ασφαλές για καουτσούκ, πλαστικά, μέταλλα και αλουμίνιο ή κράματα αυτών.

Το Eurol Antifreeze G12 EVO είναι ένα σύγχρονο ψυκτικό υγρό για υδρόψυκτους κινητήρες εσωτερικής καύσης και προστατεύει το σύστημα ψύξης, όταν αναμιγνύεται 50:50 κατ' όγκο με νερό, από την κατάψυξη έως -40°C. Με αναλογία ανάμιξης 40:60 κατ' όγκο (Αντιψυκτικό:Νερό) επιτυγχάνεται αντοχή στον παγετό έως -30°C. Ένα μείγμα με περισσότερο από 67 κατ' όγκο % Αντιψυκτικό δεν συνιστάται.

Οδηγίες χρήσης

Αντιψυκτικό	νερό	Προστασία
40%	60%	-30°C
50%	50%	-40°C

Επίπεδο απόδοσης

- PSi-OAT
- VW G12 EVO (TL 774-L)

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	ροζ	
Πυκνότητα στους 20°C	1.13 kg/l	ASTM D 4052
Σημείο ανάφλεξης	111 °C	ASTM D 92

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.