Eurol Coolant -36°C G11

Ανθεκτικό ψυκτικό υγρό για VW G11

Αριθμός είδους E504010 Έκδοση 2.3 12/08/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol Coolant -36°C G11 συνιστάται για χρήση σε συστήματα ψύξης υγρόψυκτων αυτοκινητιστικών και βιομηχανικών κινητήρων εσωτερικής καύσης.

Το Eurol Coolant -36°C G11 προστατεύει τόσο τους κινητήρες από αλουμίνιο όσο και τους κινητήρες με χάλυβα σε αυτοκίνητα, φορτηγά και λεωφορεία από διάβρωση και παγετό. Περιέχει ένα μείγμα αναστολέων, που παρέχει προστασία από διάβρωση σε εξαρτήματα του κινητήρα, όπως το ψυγείο, το μπλοκ κυλίνδρων και την αντλία νερού. Το Eurol Coolant -36° G11 προσφέρει προστασία από παγετό και διάβρωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Η αραίωση με νερό δεν συνιστάται.

Χωρίς νιτρώδη, αμίνες και φωσφορικά.

Επίπεδο απόδοσης

- AFNOR NFR 15-601
- ASTM D3306 / D4656 / D4985
- BMW Lifetime Coolant 87
- BS 6580
- DTFR 29D100
- Fiat 9.55523
- MAN 324 Typ NF
- MB 326.2
- MTU MTL 5048
- VW TL-774 C (G11)

Συνιστάται για χρήση

- JASO M325
- NATO S-759
- SAE J1034

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	Πράσινος/-η/-ο	
Πυκνότητα στους 20°C	1.07 kg/l	ASTM D 4052
Σημείο ανάφλεξης	111 °C	ASTM D 92
Προστασία από τον παγετό	-36.0 °C	ASTM D 1177
pH	8.3	

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.