

POWERING
PERFORMANCE

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Eurol Coolant -36°C GLX-AV

Ψυκτικό υγρό με τεχνολογία OAT που περιέχει φωσφορικά άλατα

Αριθμός είδους E504030 Έκδοση 4.5 14/07/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol Coolant -36°C GLX-AV είναι ένα υγρό ψύξης και μεταφοράς θερμότητας που έχει αναπτυχθεί ειδικά για συστήματα ψύξης σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις των περισσότερων Ιαπωνικών και Κορεατικών κατασκευαστών αυτοκινήτων.

Το Eurol Coolant -36°C GLX-AV μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συστήματα ψύξης τόσο βενζινοκινητήρων όσο και πετρελαιοκινητήρων από χυτοσίδηρο, αλουμίνιο ή συνδυασμό αυτών των δύο μετάλλων. Επίσης, οι κράματα χαλκού δεν επηρεάζονται από αυτό το προϊόν.

Αυτό το υγρό ψύξης αποτρέπει την ενοχλητική δημιουργία αποθέσεων, διάβρωσης, αφρισμού, λάσπης και διαρροής. Δεν επηρεάζει τα λάστιχα, τα πλαστικά, τα μέταλλα και τα κράματα.

Το Eurol Coolant -36°C GLX-AV βασίζεται στην τεχνολογία OAT με προσθήκη φωσφορικών ενώσεων, γνωστή και ως ψυκτικό P-OAT (Phosphated Organic Additive Technology). Αυτό το προϊόν δεν περιέχει πυριτικά, αμίνες, νιτρίτες και αμίνες και προσφέρει βελτιωμένη σταθερότητα σε σκληρό νερό. Χάρη σε αυτήν την ειδική σύνθεση, το προϊόν προσφέρει βέλτιστη μεταφορά θερμότητας χωρίς δημιουργία αποθέσεων. Αυτό το υγρό ψύξης παρέχει μόνιμη εγγυημένη προστασία από τον παγετό στους -36°C και πρέπει να χρησιμοποιείται αδιάλυτο.

Το Eurol Coolant -36°C GLX-AV είναι αναμίξιμο με όλους τους τύπους ψυκτικών υγρών κινητήρα με βάση την (μονο)αιθυλενογλυκόλη. Ωστόσο, η ανάμιξη με άλλους τύπους ψυκτικών υγρών κινητήρα μειώνει το διάστημα αλλαγής. Συνεπώς, συνιστάται η ανάμιξη με άλλους τύπους ψυκτικών υγρών να περιορίζεται στο ελάχιστο.

Συμβουλευτείτε τον Σύμβουλο Λιπαντικών Eurol στο www.eurol.com για να καθορίσετε ποιο ψυκτικό υγρό είναι κατάλληλο για το όχημά σας.

Επίπεδο απόδοσης

- Honda Type 2
- Mazda FL22
- Ford WSS-M97B57-A2
- JIS K2234
- ASTM D6210
- ASTM D3306

Συνιστάται για χρήση

- Toyota TSK 2601G-8A
- Subaru
- Mitsubishi
- Suzuki

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	Μπλε	
Πυκνότητα στους 20°C	1.07 kg/l	ASTM D 4052
Σημείο ανάφλεξης	111 °C	ASTM D 92
Προστασία από τον παγετό	-36.0 °C	ASTM D 1177

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.