Eurol Coolant XL -36°C

Έτοιμο προς χρήση ψυκτικό υγρό OAT μακράς διάρκειας για σύγχρονα συστήματα ψύξης

Αριθμός είδους E504140 Έκδοση 3.0 21/07/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Eurol Coolant XL -36°C είναι ένα έτοιμο προς χρήση OAT-ψυκτικό υγρό μακράς διάρκειας ζωής με βάση τη μονοαιθυλενογλυκόλη για σύγχρονα συστήματα ψύξης σε βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες. Το ψυκτικό υγρό προστατεύει κατά του παγετού έως -36 °C, της διάβρωσης και της σπηλαίωσης και είναι κατάλληλο για μεγάλο αριθμό ευρωπαϊκών, αμερικανικών και ασιατικών οχημάτων.

Eurol Coolant XL -36°C είναι άμεσα έτοιμο προς χρήση και, ως εκ τούτου, δεν πρέπει ποτέ να αραιώνεται με νερό. Το ψυκτικό υγρό παρέχει προστασία από τον παγετό έως -36°C και έχει μεγάλη διάρκεια ζωής έως 5 έτη, 650.000 km για φορτηγά ή 250.000 km για επιβατικά οχήματα, ανάλογα με το ποιο όριο επιτυγχάνεται πρώτο.Το προϊόν είναι ασφαλές για καουτσούκ, πλαστικά και τα διάφορα μεταλλικά κράματα που χρησιμοποιούνται στα σύγχρονα συστήματα ψύξης.Eurol Coolant XL -36°C είναι απαλλαγμένο από νιτρώδη, αμίνες, βορικά άλατα, φωσφορικά, νιτρικά, πυριτικά και 2-EHA.

Πλεονεκτήματα προϊόντος

- Προστατεύει από το πάγωμα έως -36°C.
- Μεγάλη διάρκεια ζωής έως 5 έτη.
- Προστατεύει αποτελεσματικά κατά της διάβρωσης, της σπηλαίωσης και των επικαθίσεων αλάτων.
- Ασφαλές για καουτσούκ, πλαστικά και όλα τα συνήθη μέταλλα στα συστήματα ψύξης.
- Χωρίς νιτρώδη, αμίνες, βορικά, φωσφορικά, νιτρικά και πυριτικά.
- Ευρύ φάσμα εφαρμογών χάρη σε μεγάλο αριθμό προδιαγραφών OEM.

Εφαρμογή

- Υδρόψυκτοι βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες.
- Επιβατικά οχήματα, ελαφρά και βαρέα επαγγελματικά οχήματα.
- Μεγάλος αριθμός ευρωπαϊκών, αμερικανικών και ασιατικών οχημάτων.
- Κατάλληλο για χρήση όπου προδιαγράφονται ψυκτικά υγρά OAT.

Οδηγίες χρήσης

- Να μην αναμειγνύεται με νερό ή άλλα ψυκτικά υγρά, εκτός εάν το επιτρέπει ο κατασκευαστής του οχήματος.
- Ελέγχετε πάντοτε την από τον κατασκευαστή καθορισμένη προδιαγραφή ψυκτικού υγρού πριν από την εφαρμογή του προϊόντος.

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.

Eurol Coolant XL -36°C

Έτοιμο προς χρήση ψυκτικό υγρό OAT μακράς διάρκειας για σύγχρονα συστήματα ψύξης

Αριθμός είδους E504140 Έκδοση 3.0 21/07/2026

Επίπεδο απόδοσης

- ASTM D4985
- AFNOR NFR 15-601
- JASO M325
- MAN 324 Typ SNF
- Renault Type D
- SAE J1034
- DAF 74002
- VW TL-774 F (G12+)
- Komatsu 07.892
- Liebherr MD1-36-130
- DTFR 29D110
- BS 6580
- ASTM D4656
- John Deere JDM H5
- GM 6277M
- Ford WSS-M97B44-D
- Case New Holland MAT3624
- STJLR 651.5003
- MTU MTL 5048
- ASTM D3306
- VW TL-774 D (G12)

Συνιστάται για χρήση

- Volvo VCS

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	Κίτρινο	
Πυκνότητα στους 20°C	1.07 kg/l	ASTM D 4052
Σημείο ανάφλεξης	111 °C	ASTM D 92
Προστασία από τον παγετό	-36.0 °C	ASTM D 1177
pH	8.4	

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.