

POWERING  
PERFORMANCE

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

## Eurol Coolant XL-NM -36°C

**Ανθεκτικό ψυκτικό υγρό, που περιέχει νιτρίτες**

Αριθμός είδους E504142 Έκδοση 1.2 12/08/2026

### Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol Coolant XL-NM -36 είναι ένα μακράς διάρκειας ψυκτικό υγρό που περιέχει νιτρώδη, βασισμένο σε μονοαιθυλενογλυκόλη και οργανικούς αναστολείς διάβρωσης (χωρίς πυριτικά). Αυτή η ειδική τεχνολογία είναι συμβατή με όλους τους τύπους ψυκτικών υγρών χωρίς να σχηματίζεται λάσπη που αναιρεί την ψυκτική λειτουργία.

Το Eurol Coolant XL-NM -36 αποτρέπει τον ενοχλητικό σχηματισμό αποθέσεων αλάτων και προσφέρει εξαιρετική προστασία κατά της σπηλαιώσης. Επιπλέον, προστατεύει από τη διάβρωση κάθε μετάλλου στο σύστημα ψύξης.

Το Eurol Coolant XL-NM -36 είναι απαλλαγμένο από αμίνες, βορικά, φωσφορικά, νιτρικά και πυριτικά. Το Eurol Coolant XL-NM είναι απολύτως ασφαλές για καουτσούκ, πλαστικά, μέταλλα και αλουμίνιο ή κράματά τους.

Το Eurol Coolant XL-NM -36 είναι ένα σύγχρονο ψυκτικό υγρό για υδρόψυκτους κινητήρες εσωτερικής καύσης και προστατεύει το σύστημα ψύξης από την κατάψυξη σε θερμοκρασίες κάτω από -36°C.

Χρησιμοποιήστε το Eurol Coolant XL-NM -36 αδιάλυτο, μην το αναπληρώνετε ποτέ με νερό. Η διάρκεια ζωής είναι 5 χρόνια ή 650.000 χλμ για φορτηγά ή 250.000 χλμ για επιβατικά αυτοκίνητα, ανάλογα με το ποια κατάσταση προκύπτει πρώτη.

### Επίπεδο απόδοσης

- ASTM D3306 / D4656 / D4985
- ASTM D6210

### Συνιστάται για χρήση

- Caterpillar EC-1
- CES 14603

### Φυσικές ιδιότητες

| Ιδιότητα                 | Τιμή / Αποτέλεσμα | Πρότυπο ASTM |
|--------------------------|-------------------|--------------|
| Χρώμα                    | κόκκινο           |              |
| Πυκνότητα στους 20°C     | 1.07 kg/l         | ASTM D 4052  |
| Σημείο ανάφλεξης         | 111 °C            | ASTM D 92    |
| Προστασία από τον παγετό | -36.0 °C          | ASTM D 1177  |
| pH                       | 8.4               |              |

**Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, [info@eurol.com](mailto:info@eurol.com)**

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.