

Eurol Coolant -26°C VCS-2

Longlife ψυκτικό υγρό για Renault και Volvo Trucks

Αριθμός είδους E504143 Έκδοση 2.0 12/08/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol Coolant -26°C VCS-2 είναι ένα ψυκτικό υγρό υψηλής ποιότητας, μεγάλης διάρκειας ζωής, ειδικά σχεδιασμένο για φορτηγά Volvo και Renault. Αυτό το ψυκτικό υγρό προσφέρει αξιόπιστη προστασία του συστήματος ψύξης και βέλτιστη μεταφορά θερμότητας, ακόμη και υπό ακραίες συνθήκες. Χάρη στην Τεχνολογία Οργανικών Οξέων (OAT) πληροί τις απαιτήσεις ενός ευρέος φάσματος σύγχρονων κινητήρων ντίζελ.

Το Eurol Coolant -26°C VCS-2 είναι κατάλληλο για κινητήρες από χυτοσίδηρο, αλουμίνιο, ή συνδυασμό αυτών των υλικών. Προσφέρει εξαιρετική προστασία από τη διάβρωση, απαραίτητη για συστήματα ψύξης με κράματα αλουμινίου και χαλκού. Αυτό το ψυκτικό υγρό είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για κινητήρες υψηλών επιδόσεων, όπου η προστασία του αλουμινίου σε υψηλές θερμοκρασίες είναι υψίστης σημασίας. Επιπλέον, είναι συμβατό με ηλεκτρικά οχήματα μπαταρίας (BEV's), τόσο επιβατικά αυτοκίνητα quanto και βαρέα οχήματα.

Το Eurol Coolant -26°C VCS-2 είναι έτοιμο για άμεση χρήση και προσφέρει αξιόπιστες επιδόσεις υπό τις πιο απαιτητικές συνθήκες. Η μακρά διάρκεια ζωής συμβάλλει στη μείωση του κόστους συντήρησης μέσω συνεχούς προστασίας από φθορά και διάβρωση.

Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο για περισσότερες πληροφορίες ή χρησιμοποιήστε τον σύμβουλο προϊόντων μας στο www.eurol.com για συμβουλές σχετικά με το κατάλληλο ψυκτικό υγρό για το όχημά σας.

Πλεονεκτήματα προϊόντος

- Προσφέρει προστασία από τον παγετό έως -26°C.
- Κατάλληλο τόσο για BEV's όσο και για κινητήρες ντίζελ.
- Προστατεύει τους κινητήρες έως 4 χρόνια ή 500.000 km.
- Ασφαλές για ελαστομερή, πλαστικά και μέταλλα.
- Εξαιρετική προστασία από τη διάβρωση για κράματα αλουμινίου και χαλκού.

Επίπεδο απόδοσης

- ASTM D3306
- ASTM D6210
- Renault RTCS-2
- STJLR.03.5212
- Volvo VCS-2

Συνιστάται για χρήση

- CNH MAT 3624
- CNH MAT 3724
- Deutz DQC CB-14
- DTFR 29D110
- Fiat 9.55523
- Ford WSS-M97B44-D
- GCM34
- GMW 18270
- GMW 3420
- Komatsu 07.892

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	πορτοκαλί	
Πυκνότητα στους 20°C	1.06 kg/l	ASTM D 4052
Σημείο ανάφλεξης	111 °C	ASTM D 92
Προστασία από τον παγετό	-26.0 °C	ASTM D 1177

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.