Eurol Coolant -36°C GLX

Σιλικονούχο ελεύθερο longlife OAT-ψυκτικό υγρό για VW TL 774-F (G12+)

Αριθμός είδους E504144 Έκδοση 2.1 24/06/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol Coolant -36°C GLX είναι ένα ψυκτικό υγρό υψηλής ποιότητας χωρίς πυριτικά, με βάση την αιθυλενογλυκόλη και Τεχνολογία Οργανικών Οξέων (OAT). Το ψυκτικό υγρό μακράς διάρκειας προστατεύει από το πάγωμα έως -36 °C, τη διάβρωση και τη σπηλαίωση και πληροί προδιαγραφές OEM όπως VW TL 774-F (G12+) και Renault Type D.

Το ψυκτικό υγρό βοηθά στην αποτροπή της σπηλαίωσης και των αποθέσεων αλάτων και προσφέρει σταθερή απόδοση σε υψηλές θερμοκρασίες. Το προϊόν είναι απαλλαγμένο από νιτρίτες, αμίνες, βορικά, φωσφορικά, νιτρικά, πυριτικά και 2 -EHA.

Πλεονεκτήματα προϊόντος

- Προστατεύει από την κατάψυξη έως -36 °C
- Μακροχρόνια προστασία έως 5 χρόνια
- Εξαιρετική προστασία αλουμινίου και κραμάτων σιδήρου
- Βοηθά στην αποφυγή σπηλαίωσης και εναπόθεσης αλάτων
- Χωρίς νιτρώδες, αμίνη, βορικό, φωσφορικό, νιτρικό, πυριτικό και 2-EHA

Εφαρμογή

- Σύγχρονα επιβατικά αυτοκίνητα και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα
- Φορτηγά και λεωφορεία
- Οχήματα για τα οποία απαιτείται VW TL 774-F (G12+)
- Οχήματα για τα οποία απαιτείται Renault Type D

Οδηγίες χρήσης

- Χρησιμοποιήστε αδιάλυτο; μην αναμειγνύετε με νερό
- Διάστημα αλλαγής έως 650.000 χλμ για φορτηγά
- Διάστημα αλλαγής έως 250.000 χλμ ή 5 χρόνια για επιβατικά οχήματα
- Ακολουθείτε πάντα τις προδιαγραφές του κατασκευαστή (OEM) κατά την αλλαγή και την αναπλήρωση

Επίπεδο απόδοσης

- ASTM D4985
- JASO M325
- Renault Type D
- VW TL-774 F (G12+)
- BS 6580
- ASTM D4656
- NATO S-759
- ASTM D3306
- VW TL-774 D (G12)

Συνιστάται για χρήση

- Toyota TSK 2601G-8A

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	ροζ	
Πυκνότητα στους 20°C	1.07 kg/l	ASTM D 4052
Σημείο ανάφλεξης	111 °C	ASTM D 92
Προστασία από τον παγετό	-36.0 °C	ASTM D 1177
pH	8.4	

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.