

POWERING
PERFORMANCE

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Eurol Coolant -36°C GLX PP

Σιλικονούχο ανθεκτικό ψυκτικό υγρό VW-TL 774 G

Αριθμός είδους E504148 Έκδοση 4.4 16/10/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol Coolant -36°C GLX PP έχει αναπτυχθεί ειδικά για τη νέα γενιά συστημάτων ψύξης της V.A.G. Το Eurol Coolant -36°C GLX PP βασίζεται σε αιθυλενογλυκόλη και είναι εγκεκριμένο για το πρότυπο TL 774 G της Volkswagen.

Το Eurol Coolant -36°C GLX PP εφαρμόζεται σε όλα τα Volkswagen από το έτος κατασκευής 09-2006 και επιπλέον σε όλα τα VW Phaeton/Touareg και Audi A8 / Q7.

Το Eurol Coolant -36°C GLX PP προστατεύει από την κατάψυξη του συστήματος ψύξης σε θερμοκρασίες έως -36°C και περιέχει φιλικά προς το περιβάλλον πρόσθετα.

Το Eurol Coolant -36°C GLX PP περιέχει πυρίτιο. Αυτή η τεχνολογία είναι γνωστή με το όνομα LOBRID.

Μπορεί να προστεθεί χωρίς προβλήματα στο Coolant G12+ (TL 774 F), το αντίστροφο δεν συνιστάται.

Χρησιμοποιήστε το Eurol Coolant -36°C GLX PP αδιάλυτο, μην το αναμειγνύετε ποτέ με νερό.

Επίπεδο απόδοσης

- DTFR 29D120
- MAN 324 Typ Si-OAT
- MB 325.6
- MB 326.6
- VW TL-774 G (G12++)

Συνιστάται για χρήση

- Scania TB 1451

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	ροζ	
Πυκνότητα στους 20°C	1.07 kg/l	ASTM D 4052
Σημείο ανάφλεξης	111 °C	ASTM D 92
Προστασία από τον παγετό	-36.0 °C	ASTM D 1177
pH	8.3	

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.