

POWERING
PERFORMANCE

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Eurol Coolant -36°C GLS 13

Ανθεκτικό ψυκτικό υγρό VW-TL 774 J (G13)

Αριθμός είδους E504149 Έκδοση 1.1 04/03/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol Coolant -36°C GLS 13 είναι ένα έτοιμο προς χρήση ψυκτικό μακράς διάρκειας ζωής, ειδικά αναπτυγμένο για τη νεότερη γενιά κινητήρων της ομάδας VAG (Audi, Volkswagen, Skoda, Seat) και πληροί την προδιαγραφή VW-TL 774 J (G13).

Το Eurol Coolant -36°C GLS 13 βασίζεται σε γλυκόλες και οργανικούς αναστολείς. Έτσι, τα υπάρχοντα μέταλλα στο σύστημα ψύξης και ιδιαίτερα τα κράματα μαγνησίου και αλουμινίου προστατεύονται εξαιρετικά από τη διάβρωση. Επιπλέον, η σύνθεση αποτρέπει την εναπόθεση αλάτων και προσφέρει εξαιρετική προστασία από τη σπηλαιώση.

Το Eurol Coolant -36°C GLS 13 προστατεύει το σύστημα ψύξης από την κατάψυξη σε θερμοκρασίες έως -36°C. Η διάρκεια ζωής είναι 5 χρόνια ή 650.000 χλμ για φορτηγά και 250.000 χλμ για επιβατικά αυτοκίνητα, ανάλογα με το ποια κατάσταση προκύψει πρώτη.

Το Eurol Coolant -36°C GLS 13 είναι συμβατό με παραδοσιακά ψυκτικά παραδοσιακής ποιότητας.

Χρησιμοποιήστε το Eurol Coolant -36°C GLS 13 αδιάλυτο, επομένως μην το συμπληρώνετε ποτέ με νερό.

Λόγω της σύνθεσης του προϊόντος σε σύγκριση με άλλα ψυκτικά, τα αποτελέσματα που λαμβάνονται με ένα (χειροκίνητο) διαθλασίμετρο μπορεί να διαφέρουν και να μην εμφανίζουν τη σωστή αντοχή στον παγετό!

Επίπεδο απόδοσης

- VW TL-774 J (G13)

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	ροζ	
Πυκνότητα στους 20°C	1.08 kg/l	ASTM D 4052
Σημείο ανάφλεξης	111 °C	ASTM D 92
Προστασία από τον παγετό	-36.0 °C	ASTM D 1177
pH	8.3	

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.