Eurol Engine Flush

Πρόσθετο λαδιού κινητήρα για αποτελεσματικό, απλό και ασφαλή καθαρισμό κινητήρα

Αριθμός είδους E802310 Έκδοση 5.0 04/03/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol Engine Flush είναι ένα υψηλής ποιότητας πρόσθετο λιπαντικού κινητήρα, αναπτυγμένο για το ξέπλυμα, την έκπλυση και τον καθαρισμό βενζινοκινητήρων και πετρελαιοκινητήρων, συμπεριλαμβανομένων των υβριδικών. Η χρήση αυτού του πρόσθετου σε κάθε αλλαγή λαδιού εξασφαλίζει καλύτερο καθαρισμό των αποθέσεων και των ρύπων στον κινητήρα. Η ρύπανση του κινητήρα είναι ένα αυξανόμενο πρόβλημα τόσο για νέους όσο και για παλαιούς κινητήρες.

Το Eurol Engine Flush αντιμετωπίζει την υπάρχουσα ρύπανση του κινητήρα και αποτρέπει τη μελλοντική ρύπανση, καθώς το νέο λάδι είναι καθαρότερο και περιέχει λιγότερα υπολείμματα παλαιού λαδιού. Βελτιώνει σημαντικά την απόκριση του γκαζιού και την επιτάχυνση αυτοκινήτων, φορτηγών, λεωφορείων, τρακτέρ και άλλων οχημάτων, και μειώνει την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές.

Το Eurol Engine Flush είναι ασφαλές στη χρήση, δεν περιέχει διαλύτες και δεν επηρεάζει τις σφραγίδες και τις φλάντζες.

Το Eurol Engine Flush λειτουργεί απλά και αποτελεσματικά χωρίς μηχανή έκπλυσης κινητήρα. Ζεστάνετε τον κινητήρα για περίπου 5 λεπτά στο ρελαντί, προσθέστε το πρόσθετο στο παλιό λάδι στο κάρτερ (500 ml για 3.5 έως 6.5L λάδι). Για μεγαλύτερους κινητήρες, η αναλογία είναι 1:10, δηλαδή 100 ml ανά λίτρο λαδιού. Αφήστε τον κινητήρα να λειτουργεί για τουλάχιστον 5 λεπτά (15 λεπτά για βέλτιστο αποτέλεσμα). Απορρίψτε το παλιό λάδι κινητήρα, αντικαταστήστε το φίλτρο λαδιού και γεμίστε τον κινητήρα με νέο λάδι, συνιστώμενο μέσω του online συμβούλου προϊόντων Eurol στο www.eurol.com. Το Eurol Engine Flush είναι επίσης κατάλληλο για κινητήρες με ιμάντες χρονισμού σε λάδι (Belt In Oil).

Χρησιμοποιήστε σε κάθε αλλαγή λαδιού για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής τόσο των σύγχρονων όσο και των παλαιότερων κινητήρων.

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	Κίτρινο	
Πυκνότητα στους 20°C	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Ιξώδες, κινηματικό στους 40 °C	21.7 cSt	ASTM D 445
Ιξώδες, κινηματικό στους 100 °C	5.0 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	95.0	ASTM D 2270
Σημείο ανάφλεξης	164 °C	ASTM D 92
Σημείο ροής	-30 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.