Eurol Transmission Flush

Πρόσθετο λαδιού για τον καθαρισμό των αυτόματων κιβωτίων ταχυτήτων

Αριθμός είδους E802311 Έκδοση 1.2 04/03/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol Transmission Flush είναι ένα πρόσθετο που έχει αναπτυχθεί για να αφαιρεί τις αποθέσεις του παλιού υγρού μετάδοσης από τις γραμμές ψύξης, τον ψύκτη, τον μετατροπέα ροπής και άλλα μέρη του συστήματος μετάδοσης, παρατείνοντας έτσι τη διάρκεια ζωής της μετάδοσης.

Το Eurol Transmission Flush προστίθεται στο παλιό λάδι μετάδοσης και μέσω μιας συσκευής έκπλυσης μετάδοσης, το Eurol Transmission Flush αντλείται μέσω του συστήματος, απομακρύνοντας σταδιακά όλες τις αποθέσεις από τη μετάδοση.

Παρά το γεγονός ότι δεν περιέχει επιθετικούς διαλύτες, το Eurol Transmission Flush αφαιρεί αποτελεσματικά τις ακαθαρσίες, τα σωματίδια φθοράς και τις αποθέσεις, χωρίς να επηρεάζει τη μετάδοση. Για το καλύτερο αποτέλεσμα, συνιστάται η χρήση του Eurol Transmission Flush σε κάθε αλλαγή λαδιού. Το Eurol Transmission Flush προστίθεται στο παλιό λάδι μετάδοσης για να καθαρίσει τα μέρη της μετάδοσης. Συνιστάται ένα δοχείο 500 ml Eurol Transmission Flush για χρήση σε 8L έως 12L λάδι μετάδοσης.

Το Eurol Transmission Flush έχει αναπτυχθεί έτσι ώστε να μην προκαλεί ζημιά στη μετάδοση. Μια μικρή ποσότητα του πρόσθετου έκπλυσης θα παραμείνει πάντα στη μετάδοση μετά την έκπλυση, καθώς μόνο το 80 έως 90% του λαδιού, με ή χωρίς πρόσθετο, αφαιρείται από τη μετάδοση. Το Eurol Transmission Flush εγγυάται ότι δεν θα προκληθεί ζημιά σε κανένα από τα εξαρτήματα της μετάδοσης όταν παραμείνει κάτι στη μετάδοση.

Διαβάστε τις οδηγίες στη συσκευασία πριν από τη χρήση και επικοινωνήστε με τον διανομέα σας ή με τον υπεύθυνο επικοινωνίας σας στην Eurol για τυχόν ερωτήσεις.

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	Κίτρινο	
Πυκνότητα στους 20°C	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Ιξώδες, κινηματικό στους 40 °C	21.7 cSt	ASTM D 445
Ιξώδες, κινηματικό στους 100 °C	5.0 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	95.0	ASTM D 2270
Σημείο ανάφλεξης	164 °C	ASTM D 92
Σημείο ροής	-30 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.