Eurol Engine Stop Leak

Πρόσθετο λαδιού για την εξάλειψη διαρροών λαδιού

Αριθμός είδους E802312 Έκδοση 1.0 04/03/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol Engine Oil Stop Leak είναι ένα πρόσθετο που έχει αναπτυχθεί για να διογκώνει και να αναζωογονεί τις φλάντζες και τα o-rings για να σταματήσει τις διαρροές σε κινητήρες πετρελαίου, LPG και βενζίνης.

Το Eurol Engine Oil Stop Leak αποτρέπει περαιτέρω διαρροές για να αποφευχθεί η χαμηλή στάθμη λαδιού, καθώς και η μόλυνση του εδάφους ή των υπόγειων υδάτων.

Το Eurol Engine Oil Stop Leak είναι αναμίξιμο με όλα τα ορυκτά και συνθετικά, μονοβάθμια και πολυβάθμια λάδια και δεν είναι επιβλαβές για τον καταλύτη.

Το Eurol Engine Oil Stop Leak δεν περιέχει διαλύτες ή στερεά και δεν διογκώνει μόνο τις φλάντζες και τα o-rings, αλλά τα διατηρεί ελαστικά. Ένα δοχείο 250ml Eurol Engine Oil Stop Leak συνιστάται για χρήση σε 4L έως 6L Engine Oil με την προσθήκη του πρόσθετου στο ζεστό λάδι κινητήρα. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπερβαίνεται η μέγιστη στάθμη λαδιού διαβάζοντας το δείκτη στάθμης λαδιού. Αφήστε τον κινητήρα να λειτουργήσει στο ρελαντί για 10 λεπτά μετά την προσθήκη του πρόσθετου για να επιτευχθεί καλή ανάμιξη στο λάδι. Δεν συνιστάται η χρήση του Eurol Engine Oil Stop Leak σε περίπτωση μεγάλης διαρροής του κινητήρα. Σε περίπτωση υπερβολικής κατανάλωσης λαδιού, συνιστάται να εντοπιστεί η αιτία (π.χ. ραγισμένη φλάντζα) και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα.

Διαβάστε τις οδηγίες στη συσκευασία πριν από τη χρήση και επικοινωνήστε με τον διανομέα σας ή με τον υπεύθυνο επικοινωνίας σας στην Eurol για τυχόν ερωτήσεις. Συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας του Eurol Engine Oil Stop Leak σχετικά με την αποθήκευση και τη διάρκεια ζωής.

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	κεχριμπαρένιο	
Πυκνότητα στους 20°C	0.90 kg/l	ASTM D 4052
Ιξώδες, κινηματικό στους 40 °C	78.8 cSt	ASTM D 445
Ιξώδες, κινηματικό στους 100 °C	9.8 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	103	ASTM D 2270
Σημείο ανάφλεξης	120 °C	ASTM D 92
Σημείο ροής	-27 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.