Eurol Visco Oil Plus

Πρόσθετο λαδιού για τη μείωση της κατανάλωσης λαδιού

Αριθμός είδους E802313 Έκδοση 1.1 04/03/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol Visco Oil Plus είναι ένα πρόσθετο που έχει αναπτυχθεί για να αυξάνει το ιξώδες του λαδιού σε κινητήρες πετρελαίου ή βενζίνης, με ή χωρίς turbo.

Το Eurol Visco Oil Plus συνιστάται εάν ο κινητήρας σας καταναλώνει περισσότερο από 1 λίτρο λιπαντικού κάθε 1.000 χλμ, ή εάν αναμένεται ότι ο κινητήρας θα λειτουργήσει υπό εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, όπως κατά τη διάρκεια διακοπών. Το Eurol Visco Oil Plus αυξάνει το ιξώδες του λαδιού, δημιουργώντας ένα παχύτερο φιλμ λίπανσης μεταξύ των κινούμενων μερών.

Μετά την προσθήκη του Eurol Visco Oil Plus στο λιπαντικό, το αυτοκίνητο λειτουργεί ομαλά με μειωμένους κραδασμούς στο ρελαντί. Αποκαθιστά τη συμπίεση, βελτιώνει τη σταθερότητα διάτμησης σε υψηλή θερμοκρασία και υψηλό φορτίο, βελτιώνει την ισχύ του κινητήρα και μειώνει την κατανάλωση καυσίμου και λιπαντικού. Ένα δοχείο 250ml Eurol Visco Oil Plus συνιστάται για χρήση σε 4L έως 6L λιπαντικού με την προσθήκη του πρόσθετου στο ζεστό λιπαντικό. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπερβαίνεται το μέγιστο επίπεδο λαδιού διαβάζοντας το δείκτη στάθμης λαδιού. Αφήστε τον κινητήρα να λειτουργήσει στο ρελαντί για 10 λεπτά μετά την προσθήκη του πρόσθετου για να επιτευχθεί καλή ανάμειξη στο λιπαντικό. Το Eurol Visco Oil Plus είναι συμβατό με μια ευρεία γκάμα λιπαντικών (με βάση ορυκτά ή συνθετικά). Εάν ο κινητήρας καταναλώνει περισσότερο από 1 λίτρο λιπαντικού κάθε 500 χλμ, είναι σκόπιμο να προσδιοριστεί η αιτία και να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες επισκευές.

Διαβάστε τις οδηγίες στη συσκευασία πριν από τη χρήση και επικοινωνήστε με τον διανομέα σας ή με τον υπεύθυνο επικοινωνίας σας στην Eurol για τυχόν ερωτήσεις. Συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας του Eurol Visco Oil Plus σχετικά με την αποθήκευση και τη διάρκεια ζωής.

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	Άχρωμο έως υποκίτρινο	
Πυκνότητα στους 20°C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Ιξώδες, κινηματικό στους 40 °C	755.0 cSt	ASTM D 445
Ιξώδες, κινηματικό στους 100 °C	103.0 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	234	ASTM D 2270
Σημείο ανάφλεξης	220 °C	ASTM D 92

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.