

POWERING
PERFORMANCE

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Eurol Engine Oil Treat

Πρόσθετο λαδιού για μείωση τριβής με βάση την τεχνολογία Tungsten

Αριθμός είδους E802315 Έκδοση 1.1 04/03/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol Engine Oil Treat είναι ένα πρόσθετο που έχει αναπτυχθεί για να δημιουργεί ένα παχύτερο και ισχυρότερο φιλμ λίπανσης μεταξύ των κινούμενων μερών του κινητήρα. Το προϊόν μειώνει την επαφή μετάλλου με μέταλλο στον κινητήρα μέσω της χρήσης προσεκτικά επιλεγμένων συνθετικών βασικών ελαίων και προηγμένων προσθέτων.

Το Eurol Engine Oil Treat αυξάνει τη σταθερότητα οξείδωσης του λαδιού κινητήρα, ώστε το λάδι κινητήρα να μην οξειδώνεται σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, και έτσι να λειτουργεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, το Eurol Engine Oil Treat προσδίδει επιπλέον καθαριστική ικανότητα στο λάδι.

Το Eurol Engine Oil Treat μειώνει σημαντικά την τριβή και αυξάνει την ισχύ, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση καυσίμου και τη μείωση των εκπομπών.

Το Eurol Engine Oil Treat χρησιμοποιεί το λάδι κινητήρα ως φορέα για να φτάσει στα σωστά μέρη του κινητήρα. Συνιστάται ένα δοχείο 250ml Eurol Engine Oil Treat για χρήση σε 4L έως 6L λάδι κινητήρα. Προσθέστε το πρόσθετο στο ζεστό λάδι κινητήρα. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπερβαίνεται το μέγιστο επίπεδο λαδιού, διαβάζοντας το δείκτη στάθμης λαδιού. Αφήστε τον κινητήρα να λειτουργήσει στο ρελαντί για 10 λεπτά μετά την προσθήκη του προσθέτου για να επιτευχθεί καλή ανάμειξη στο λάδι.

Το Eurol Engine Oil Treat είναι συμβατό με όλα τα εμπορικά διαθέσιμα λάδια για βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες.

Διαβάστε τις οδηγίες στη συσκευασία πριν από τη χρήση και επικοινωνήστε με τον διανομέα σας ή με τον υπεύθυνο επικοινωνίας σας στην Eurol για τυχόν ερωτήσεις. Συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας του Eurol Engine Oil Treat σχετικά με την αποθήκευση και τη διάρκεια ζωής.

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	Κίτρινο	
Πυκνότητα στους 20°C	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Ιξώδες, κινηματικό στους 40 °C	129.6 cSt	ASTM D 445
Ιξώδες, κινηματικό στους 100 °C	16.9 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	142	ASTM D 2270
Σημείο ανάφλεξης	168 °C	ASTM D 92
Σημείο ροής	-27 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.