Eurol Radiator Sealer

Πρόσθετο ψυγείου για τη στεγανοποίηση διαρροών

Αριθμός είδους E802317 Έκδοση 1.0 14/04/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol Radiator Sealer έχει αναπτυχθεί για να σφραγίζει και να αποτρέπει διαρροές στο σύστημα ψύξης. Το Eurol Radiator Sealer αποτρέπει όχι μόνο διαρροές στην κεφαλή κυλίνδρου, την αντλία νερού και το ψυγείο, αλλά και εκεί όπου οι πλαστικές δεξαμενές είναι συνδεδεμένες με το ψυγείο. Οι διαρροές στο σύστημα ψύξης μπορεί να οδηγήσουν σε υπερθέρμανση των εξαρτημάτων του κινητήρα, με πιθανές σοβαρές ζημιές ως αποτέλεσμα.

Το Eurol Radiator Sealer καθυστερεί την επισκευή των διαρρεόντων συστημάτων ψύξης για μήνες (έως και ένα έτος) για όλους τους κινητήρες που ψύχονται με μείγμα νερού/γλυκόλης, σε επιβατικά αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες, φορτηγά και μηχανήματα χωματουργικών εργασιών. Εάν η διαρροή βρίσκεται στο πλαστικό μέρος του συστήματος ψύξης, τότε είναι απαραίτητη η αντικατάσταση.

Για να διατηρηθεί το σύστημα ψύξης σε καλή κατάσταση, το Eurol Radiator Sealer μπορεί να προστίθεται κάθε χρόνο, για να αποτρέψει τη διαρροή και την επακόλουθη περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Για τη χρήση του Eurol Radiator Sealer δεν είναι απαραίτητο να αδειάσετε ή να ξεπλύνετε το σύστημα ψύξης, καθώς αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλους τους τύπους ψυκτικού υγρού. Το δοχείο των 250ml Eurol Radiator Sealer συνιστάται για τον καθαρισμό συστημάτων ψύξης με χωρητικότητα από 6L έως 12L ψυκτικού υγρού. Αφήστε τον κινητήρα να λειτουργήσει για 10 λεπτά μετά την προσθήκη του Eurol Radiator Sealer, για να επιτρέψετε στο προϊόν να προσκολληθεί στις επιφάνειες. Αφήστε το αυτοκίνητο να σταθεί για μερικές ώρες, για να επιτρέψετε στο προϊόν να δράσει σωστά.

Το Eurol Radiator Sealer λειτουργεί μόνο σε μικρές διαρροές. Ένα Radiator Sealer δεν θα λειτουργήσει σε μεγαλύτερες διαρροές, για τις οποίες απαιτείται επισκευή ή αντικατάσταση.

Διαβάστε τις οδηγίες στη συσκευασία πριν από τη χρήση.

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	καστανό	
Σημείο ανάφλεξης	201 °C	ASTM D 92

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.