

POWERING
PERFORMANCE

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Eurol Transmission Stop Leak

Πρόσθετο λαδιού για την εξάλειψη διαρροών λαδιού από το κιβώτιο ταχυτήτων

Αριθμός είδους E802320 Έκδοση 1.0 12/08/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol Transmission Stop Leak είναι ένα πρόσθετο που έχει αναπτυχθεί για να διογκώνει και να αναζωογονεί τις σφραγίδες και τα o-rings για να σταματήσει τις διαρροές σε αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων.

Το Eurol Transmission Stop Leak αποτρέπει περαιτέρω διαρροές για να αποφευχθεί η χαμηλή στάθμη λαδιού, καθώς και η μόλυνση του εδάφους ή των υπόγειων υδάτων.

Το Eurol Transmission Stop Leak δεν περιέχει διαλύτες ή στερεά και δεν διογκώνει μόνο τις σφραγίδες και τα o-rings, αλλά τα διατηρεί ελαστικά.

Το Eurol Transmission Stop Leak είναι αναμίξιμο με όλα τα ορυκτά και συνθετικά ATF έλαια.

Συνιστάται ένα δοχείο 250ml Eurol Transmission Stop Leak για χρήση σε 8L έως 10L ATF (περίπου 25ml/l). Βεβαιωθείτε ότι δεν υπερβαίνεται η μέγιστη στάθμη λαδιού διαβάζοντας το δείκτη στάθμης λαδιού. Αφήστε τον κινητήρα να λειτουργεί στο ρελαντί για 10 λεπτά μετά την προσθήκη του πρόσθετου για να επιτευχθεί καλή ανάμιξη στο λάδι.

Δεν συνιστάται η χρήση του Eurol Transmission Stop Leak σε περίπτωση μεγάλης διαρροής του κιβωτίου ταχυτήτων. Σε περίπτωση ακραίας διαρροής, συνιστάται να εντοπιστεί η αιτία (π.χ. σκισμένη φλάντζα) και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα.

Διαβάστε τις οδηγίες στη συσκευασία πριν από τη χρήση και επικοινωνήστε με τον διανομέα σας ή με τον υπεύθυνο επικοινωνίας σας στην Eurol για τυχόν ερωτήσεις. Συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας του Eurol Transmission Stop Leak σχετικά με την αποθήκευση και τη διάρκεια ζωής.

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	κεχριμπαρένιο	
Πυκνότητα στους 20°C	0.90 kg/l	ASTM D 4052
Ιξώδες, κινηματικό στους 40 °C	78.8 cSt	ASTM D 445
Ιξώδες, κινηματικό στους 100 °C	9.8 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	103	ASTM D 2270
Σημείο ανάφλεξης	120 °C	ASTM D 92
Σημείο ροής	-27 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.