

POWERING
PERFORMANCE

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Eurol Diesel Injection Cleaner

Πρόσθετο πετρελαίου για καθαρισμό και προστασία των μπεκ πετρελαίου.

Αριθμός είδους E802492 Έκδοση 1.0 04/03/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol Diesel Injection Cleaner αποτελείται από συμπυκνωμένα συστατικά που περιορίζουν τις εναποθέσεις και διαλύουν και αφαιρούν επιβλαβείς εναποθέσεις από τα μπεκ ψεκασμού πετρελαίου, όπως εναποθέσεις άνθρακα και κόμμεων. Όλοι οι ψεκαστήρες πετρελαίου αντιμετωπίζουν με την πάροδο του χρόνου προβλήματα με εναποθέσεις άνθρακα. Τελικά, αυτό επηρεάζει το μοτίβο ψεκασμού και την εκνέφωση, οδηγώντας σε αναποτελεσματική και ατελή καύση. Οι ψεκαστήρες καυσίμου μπορεί να φράξουν και το αυτοκίνητο μπορεί να καταναλώνει περισσότερο καύσιμο από το κανονικό. Το αυτοκίνητο αισθάνεται λιγότερο ανταποκρινόμενο και η εμβέλεια χιλιομέτρων θα μειωθεί.

Το Eurol Diesel Injection Cleaner έχει αναπτυχθεί ειδικά για να καθαρίζει τα βρώμικα μπεκ ψεκασμού πετρελαίου και να βελτιώνει τη συνολική απόδοση του κινητήρα. Πρόσθετα οφέλη περιλαμβάνουν την αποκατάσταση της χαμένης ισχύος, τη βελτίωση της επιτάχυνσης, την αποτροπή δύσκολης εκκίνησης του κινητήρα, τη βελτίωση της λειτουργίας στο ρελαντί και τη μείωση των εκπομπών μέσω πιο πλήρους καύσης. Το Eurol Diesel Injection Cleaner είναι κατάλληλο για όλους τους κινητήρες πετρελαίου, με ή χωρίς turbo.

Το δοχείο των 250 ml Eurol Diesel Injection Cleaner είναι κατάλληλο για 35L έως 65L καυσίμου. Προσθέστε το Eurol Diesel Injection Cleaner στη δεξαμενή καυσίμου πριν από τον ανεφοδιασμό. Χρησιμοποιήστε το κάθε 2.500 χλμ για το πιο βέλτιστο αποτέλεσμα.

Τα συμπτώματα που αποδίδονται σε βρώμικα μπεκ ψεκασμού, όπως απώλεια ισχύος, κακή λειτουργία του κινητήρα, αυξημένη κατανάλωση καυσίμου και μαύρος καπνός, συχνά σχετίζονται με άλλες αιτίες εκτός από βρώμικα μπεκ ψεκασμού.

Διαβάστε τις οδηγίες στη συσκευασία πριν από τη χρήση και επικοινωνήστε με τον διανομέα σας ή με τον υπεύθυνο επικοινωνίας σας στην Eurol για ερωτήσεις. Συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας του Eurol Diesel Injection Cleaner σχετικά με την αποθήκευση και τη διάρκεια ζωής.

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	καστανό	
Πυκνότητα στους 20°C	0.83 kg/l	ASTM D 4052
Σημείο ανάφλεξης	62 °C	ASTM D 92

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.