

POWERING
PERFORMANCE

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Eurol Diesel Clean Direct

Πρόσθετο καυσίμου για τον καθαρισμό του συστήματος καυσίμου πετρελαίου κίνησης

Αριθμός είδους E802495 Έκδοση 1.0 14/04/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol Diesel Clean Direct έχει διαμορφωθεί ως ένα ισχυρό πρόσθετο one shot για τον καθαρισμό βαριά ρυπασμένων κινητήρων ντίζελ. Μπορεί να προστεθεί στο ντίζελ στη δεξαμενή καυσίμου για σταδιακό καθαρισμό ή στο φίλτρο καυσίμου για άμεσο αποτέλεσμα. Το Eurol Diesel Clean Direct αφαιρεί βρωμιά και αποθέσεις από ολόκληρο το σύστημα καυσίμου.

Το Eurol Diesel Clean Direct συνιστάται όταν αντιμετωπίζετε δυσκολία στην εκκίνηση του κινητήρα, τραχύ ρελαντί, σβήσιμο ή απώλεια ισχύος. Ο ισχυρός καθαρισμός αναζωογονεί ολόκληρο το σύστημα καυσίμου, καθιστώντας τον κινητήρα πιο ομαλό και αποδοτικό.

Το Eurol Diesel Clean Direct βελτιώνει όχι μόνο την αποδοτικότητα καυσίμου, αλλά και τις επιδόσεις σε υψηλές στροφές. Ένα δοχείο 500 ml Eurol Diesel Clean Direct είναι κατάλληλο για 35L έως 65L καυσίμου. Αφήστε το Eurol Diesel Clean Direct να κυκλοφορήσει μέσω του συστήματος καυσίμου για να επιτευχθεί καλός καθαρισμός.

Το Eurol Diesel Clean Direct μπορεί να προστεθεί σε ένα νέο φίλτρο ντίζελ κατά τη διάρκεια κάθε συντήρησης για να προσφέρει στο σύστημα καυσίμου έναν καθαρισμό one shot. Εάν παραμείνει πρόσθετο στο μπουκάλι μετά την πλήρωση του φίλτρου καυσίμου, το υπόλοιπο μπορεί να προστεθεί στη δεξαμενή σας.

Ένα επιπλέον πλεονέκτημα της προσθήκης του Eurol Diesel Clean Direct στη δεξαμενή καυσίμου είναι ότι ο μετρητής καυσίμου μπορεί να απελευθερωθεί ξανά μετά τη χρήση, όταν ήταν κολλημένος πριν από τη θεραπεία.

Διαβάστε τις οδηγίες στη συσκευασία πριν από τη χρήση και επικοινωνήστε με τον διανομέα σας ή με τον υπεύθυνο επικοινωνίας σας στην Eurol για τυχόν ερωτήσεις. Συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας του Eurol Diesel Clean Direct σχετικά με την αποθήκευση και τη διάρκεια ζωής.

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	καστανό	
Πυκνότητα στους 20°C	0.82 kg/l	ASTM D 4052
Σημείο ανάφλεξης	62 °C	ASTM D 92

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.