Eurol Diesel DPF Cleaner Plus

Για γρήγορη και πλήρη αναγέννηση των φίλτρων σωματιδίων αιθάλης (DPF)

Αριθμός είδους E802498 Έκδοση 1.0 14/04/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol DPF Cleaner Plus έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει την αναγέννηση ενός φίλτρου σωματιδίων όταν αυτό είναι πιο μολυσμένο από το συνηθισμένο. Οι κινητήρες ντίζελ δεν είναι σχεδιασμένοι για σύντομες διαδρομές ή συνθήκες οδήγησης start-stop. Κατά τη διάρκεια σύντομων διαδρομών, ένας κινητήρας ντίζελ δεν φτάνει στη θερμοκρασία λειτουργίας και σχηματίζεται περισσότερη αιθάλη κατά την καύση. Η απόφραξη του φίλτρου σωματιδίων οφείλεται στην ποιότητα του καυσίμου, την ποιότητα του λιπαντικού κινητήρα και την πολλή αστική κυκλοφορία. Ένα αυτοκίνητο, το οποίο είναι εξοπλισμένο με φίλτρο σωματιδίων, είναι προγραμματισμένο να αναγεννά το φίλτρο σωματιδίων μόλις η εξάτμιση φτάσει τη θερμοκρασία αναγέννησης του φίλτρου σωματιδίων, περίπου 600 °C.

Το Eurol DPF Cleaner Plus προσθέτει έναν καταλύτη στο καύσιμο για να μειώσει αυτή τη θερμοκρασία στους 400 °C, καθιστώντας ευκολότερη την οξείδωση των σωματιδίων άνθρακα. Αυτό θα μειώσει την αντίθλιψη στην εξάτμιση, ώστε το τούρμπο να επιταχύνει πιο γρήγορα και η κατανάλωση καυσίμου να μειωθεί.

Το Eurol DPF Cleaner Plus συνιστάται να χρησιμοποιείται όταν ανάβει η προειδοποιητική λυχνία DPF. Εάν σε αυτή την περίπτωση δεν γίνει τίποτα, το φίλτρο σωματιδίων μπορεί να χρειαστεί να αφαιρεθεί για πλήρη καθαρισμό ή ακόμα και να αντικατασταθεί, με υψηλό κόστος.

Η συσκευασία των 250ml του Eurol DPF Cleaner Plus είναι κατάλληλη για 35L έως 65L ντίζελ. Μετά την προσθήκη του Eurol DPF Cleaner Plus στο καύσιμο, πρέπει να οδηγήσετε τουλάχιστον 50 χλμ με το όχημά σας. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδρομής, οι στροφές πρέπει να διατηρούνται τακτικά πάνω από 2.500-3.000 RPM για 30 δευτερόλεπτα. Η προσθήκη του Eurol DPF Cleaner Plus στη δεξαμενή καυσίμου σε κάθε συντήρηση θα βοηθήσει στην αναγέννηση του φίλτρου σωματιδίων, υπό όλες τις συνθήκες οδήγησης.

Διαβάστε τις οδηγίες στη συσκευασία πριν από τη χρήση. Το Eurol DPF Cleaner Plus δεν είναι κατάλληλο εάν το όχημά σας είναι εξοπλισμένο με CRT.

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	καστανό	
Πυκνότητα στους 20°C	0.81 kg/l	ASTM D 4052
Σημείο ανάφλεξης	76 °C	ASTM D 92

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.