Eurol Petrol Fuel Treat

Πρόσθετο καυσίμου για συντήρηση βενζίνης

Αριθμός είδους E802515 Έκδοση 1.0 04/03/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol Petrol Fuel Treat έχει αναπτυχθεί για να προστατεύει τη μηχανή σας που λειτουργεί με βενζίνη από κόμμεα, σχηματισμό βερνικιού, σκουριά και διάβρωση σε ολόκληρο το σύστημα καυσίμου.

Η βενζίνη αποτελείται από ένα σύνθετο μείγμα υδρογονανθράκων που είναι πολύ ευαίσθητοι στο φως και τον αέρα. Η βενζίνη χωρίς αντιοξειδωτικά είναι ευαίσθητη στην οξείδωση και το σχηματισμό κόμμεων. Η στάσιμη βενζίνη έχει διάρκεια ζωής μόνο 3 μήνες όταν είναι ακατέργαστη, κάτι που οδηγεί σε μείωση του αριθμού οκτανίων (RON).

Το οξυγόνο έχει αρνητική επίδραση στη βενζίνη· αλλάζει τη μοριακή δομή και έτσι μειώνει τον αριθμό οκτανίων. Το Eurol Petrol Fuel Treat αποτρέπει την υποβάθμιση της βενζίνης κατά την εποχιακή ή μακροχρόνια αποθήκευση βελτιώνοντας τη σταθερότητα οξείδωσης. Ειδικά η βενζίνη με αιθανόλη (E10) είναι ευαίσθητη στην απορρόφηση υγρασίας, προκαλώντας το σχηματισμό κόμμεων ή στερεών ουσιών. Όταν η βενζίνη με νερό φτάνει σε καρμπυρατέρ ή ελαστικά μέρη, η διάβρωση μπορεί να αποτελέσει σοβαρό πρόβλημα.

Ένα δοχείο 250ml Eurol Petrol Fuel Treat συνιστάται για 35L έως 65L βενζίνης. Χρησιμοποιήστε το Eurol Petrol Fuel Treat σε κάθε ανεφοδιασμό. Αφήστε το Eurol Petrol Fuel Treat να διαπεράσει ολόκληρο το σύστημα καυσίμου για να επιτευχθεί καλή επεξεργασία, όχι μόνο το καύσιμο που είναι αποθηκευμένο στη δεξαμενή. Για το πιο βέλτιστο αποτέλεσμα, χρησιμοποιήστε αυτό το πρόσθετο όταν αναμένετε ότι η βενζίνη θα παραμείνει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στη δεξαμενή καυσίμου ή αποθήκευσης.

Διαβάστε τις οδηγίες στη συσκευασία πριν από τη χρήση και επικοινωνήστε με τον διανομέα σας ή με τον υπεύθυνο επικοινωνίας σας στην Eurol για τυχόν ερωτήσεις. Συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας του Eurol Petrol Fuel Treat σχετικά με την αποθήκευση και τη διάρκεια ζωής.

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Χρώμα	Κίτρινο	
Πυκνότητα στους 20°C	0.80 kg/l	ASTM D 4052
Σημείο ανάφλεξης	62 °C	ASTM D 92

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.