Eurol Ball Bearing Grease EP 2

Γράσο πολλαπλών χρήσεων για κυλινδρικά και σφαιρικά ρουλεμάν

Αριθμός είδους E901210 Έκδοση 2.1 13/05/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol Ball Bearing Grease EP 2 έχει αναπτυχθεί ειδικά για τη λίπανση των κυλινδρικών και σφαιρικών ρουλεμάν κινητήρων, μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων.

Το Eurol Ball Bearing Grease EP 2 είναι υδατοαπωθητικό και προσφέρει καλή αντοχή στην οξείδωση. Επιπλέον, διαθέτει άριστες ιδιότητες σφράγισης και καλή μηχανική σταθερότητα.

Το Eurol Ball Bearing Grease EP 2 περιορίζει τη φθορά των ρουλεμάν στο ελάχιστο λόγω της μεγάλης συγκολλητικής του δύναμης και προστατεύει τα εξαρτήματα από τη διάβρωση.

Επίπεδο απόδοσης

- DIN 51825: KP2K-30
- ISO-L-XCCIB 2

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Θερμοκρασία λειτουργίας	°C Min: -30 Max: 120 °C	
Ιξώδες βασικού ελαίου	110 cSt	ASTM D 445
Χρώμα	κίτρινο προς καστανό	
Πυκνότητα στους 20°C	0.94 kg/l	ASTM D 4052
Σημείο ανάφλεξης	150 °C	ASTM D 92
Σημείο στάξης	180.0 °C	IP 396
Τύπος βασικού ελαίου	Mineral	
Τύπος πηκτικού	Lithium	
Συνεκτικότητα NLGI	2	
Φορτίο συγκόλλησης 4 σφαιρών	260.0 kg	ASTM D 2596

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.