

POWERING  
PERFORMANCE

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

## Eurol PTFE Complex Grease EP 2

Λιθίου σύμπλοκο με PTFE για ευρύ φάσμα εφαρμογών

Αριθμός είδους E901280 Έκδοση 3.2 04/03/2026

### Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol PTFE Complex Grease EP 2 έχει ως βάση το γνωστό γράσο Eurol Lithium Complex. Σε αυτό το γράσο έχει προστεθεί ένα ποσοστό PTFE (πολυ τετρα φθορο αιθυλένιο) το οποίο προσφέρει ακόμα καλύτερη λίπανση.

Το Eurol PTFE Complex Grease EP 2 χρησιμοποιείται με μεγάλη επιτυχία σε ένα πολύ ευρύ φάσμα εφαρμογών λίπανσης, σε θερμοκρασιακό εύρος από -30°C έως 170°C. Εάν η θερμοκρασία φτάσει τους 200°C, συνιστάται η μείωση των διαστημάτων λίπανσης.

Το Eurol PTFE Complex Grease EP 2 είναι ιδανικό ως λιπαντικό 'Life Time' σε βαριά φορτισμένα ρουλεμάν τροχών φορτηγών, ηλεκτροκινητήρων και ρουλεμάν φούρνων. Χάρη στις εξαιρετικές ιδιότητες στεγανοποίησης, αποτρέπει την είσοδο σκόνης, βρωμιάς και νερού στα ρουλεμάν.

### Επίπεδο απόδοσης

- DIN 51825: KPF2N-30
- ISO-L-XCDIB2

### Φυσικές ιδιότητες

| Ιδιότητα                     | Τιμή / Αποτέλεσμα       | Πρότυπο ASTM |
|------------------------------|-------------------------|--------------|
| Θερμοκρασία λειτουργίας      | °C Min: -30 Max: 140 °C |              |
| Ιξώδες βασικού ελαίου        | 210 cSt                 | ASTM D 445   |
| Χρώμα                        | λευκό                   |              |
| Πυκνότητα στους 20°C         | 0.91 kg/l               | ASTM D 4052  |
| Σημείο στάξης                | 270.0 °C                | IP 396       |
| Τύπος βασικού ελαίου         | Mineral                 |              |
| Τύπος πηκτικού               | Lithium Complex         |              |
| Συνεκτικότητα NLGI           | 2                       |              |
| Φορτίο συγκόλλησης 4 σφαιρών | 300.0 kg                | ASTM D 2596  |

**Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, [info@eurol.com](mailto:info@eurol.com)**

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.