

POWERING
PERFORMANCE

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Eurol Lithium Complex Grease EP 2/3

Γράσο πολλαπλών χρήσεων για εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες

Αριθμός είδους E901300 Έκδοση 2.2 06/05/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Η Eurol Lithium Complex Grease EP 2/3 έχει αναπτυχθεί για να ανταποκρίνεται στη συνεχή τεχνολογική πρόοδο με τις αντίστοιχες απαιτήσεις τόσο στον τομέα των μεταφορών όσο και στον βιομηχανικό τομέα για εφαρμογές όπως ρουλεμάν και εξαρτήματα σασί.

Η Eurol Lithium Complex Grease EP 2/3 εφαρμόζεται σε σφαιρικά, κυλινδρικά, τροχών και ολισθαίνοντα ρουλεμάν που πρέπει να λειτουργούν υπό βαριά (κρουστική) φόρτιση ή δονήσεις σε υψηλές (προσωρινά έως 200°C) και χαμηλές θερμοκρασίες, διατηρώντας τη συνοχή του γράσου.

Η Eurol Lithium Complex Grease EP 2/3 έχει πολύ καλή σταθερότητα θερμοκρασίας και καλές ιδιότητες πρόσφυσης. Μπορεί να αντικαταστήσει διάφορα γράσα, μειώνοντας έτσι τον αριθμό των γράσων και αποφεύγοντας τα λάθη. Αυτό το γράσο υπερβαίνει τις επιδόσεις του Eurol Universeelvet Lithium EP 2.

Η Eurol Lithium Complex Grease EP 2/3 χαρακτηρίζεται επίσης από τις καλές αντιδιαβρωτικές ιδιότητές της (ακόμη και παρουσία νερού), την εξαιρετική προστασία από φθορά και την αντοχή στο ξέπλυμα από το νερό, με αποτέλεσμα τη μακρά διάρκεια ζωής. Το γράσο είναι αντλήσιμο σε ευρύ φάσμα θερμοκρασιών και προσφέρει εξαιρετική προστασία από οξείδωση. Δεν εμφανίζονται χημικές αντιδράσεις με τις σφραγίδες.

Επίπεδο απόδοσης

- DIN 51825: KP2.5N-30
- ISO-L-XCDB2.5

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Θερμοκρασία λειτουργίας	°C Min: -30 Max: 140 °C	
Ιξώδες βασικού ελαίου	215 cSt	ASTM D 445
Χρώμα	κίτρινο προς καστανό	
Πυκνότητα στους 20°C	0.95 kg/l	ASTM D 4052
Σημείο ανάφλεξης	150 °C	ASTM D 92
Σημείο στάξης	260.0 °C	IP 396
Τύπος βασικού ελαίου	Mineral	
Τύπος πηκτικού	Lithium Complex	
Συνεκτικότητα NLGI	2-3	
Φορτίο συγκόλλησης 4 σφαιρών	280.0 kg	ASTM D 2596

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.