Eurol BlueStar Grease EP 2

Ειδικά για ρουλεμάν τροχών και πλήμνες ρυμουλκούμενων και τροχόσπιτων

Αριθμός είδους E901304 Έκδοση 3.6 08/05/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol BlueStar Grease EP 2 έχει αναπτυχθεί για να ανταποκρίνεται στην συνεχώς εξελισσόμενη τεχνολογική πρόοδο με τις αντίστοιχες απαιτήσεις τόσο στον τομέα των μεταφορών όσο και στον βιομηχανικό τομέα για εφαρμογές όπως ρουλεμάν και εξαρτήματα σασί.

Το Eurol BlueStar Grease EP 2 εφαρμόζεται σε σφαιρικά, κυλινδρικά, τροχιακά και ολισθαίνοντα ρουλεμάν που πρέπει να λειτουργούν υπό βαριά (κρουστική) φόρτιση ή δονήσεις σε υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες, διατηρώντας τη συνοχή του.

Το Eurol BlueStar Grease EP 2 έχει πολύ καλή σταθερότητα θερμοκρασίας και καλές ιδιότητες πρόσφυσης. Έχει αποδειχθεί στην πράξη ως ένα εξαιρετικό λιπαντικό γράσο σε ρουλεμάν και πλήμνες τροχών τρέιλερ και τροχόσπιτων.

Το Eurol BlueStar Grease EP 2 χαρακτηρίζεται επίσης από τις καλές αντιδιαβρωτικές του ιδιότητες (ακόμη και παρουσία νερού), την εξαιρετική προστασία από φθορά και την αντοχή στο ξέπλυμα από το νερό, με αποτέλεσμα τη μακρά διάρκεια ζωής. Το γράσο είναι αντλήσιμο σε ευρύ φάσμα θερμοκρασιών και προσφέρει εξαιρετική προστασία από οξείδωση. Δεν εμφανίζονται χημικές αντιδράσεις με τις σφραγίδες.

Επίπεδο απόδοσης

- DIN KP2N-30
- ISO-L-XCDHB 2
- NLGI GC-LB

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Θερμοκρασία λειτουργίας	°C Min: -35 Max: 150 °C	
Ιξώδες βασικού ελαίου	220 cSt	ASTM D 445
Χρώμα	Μπλε	
Σημείο ανάφλεξης	150 °C	ASTM D 92
Σημείο στάξης	260.0 °C	IP 396
Τύπος βασικού ελαίου	Mineral	
Τύπος πηκτικού	Lithium Complex	
Συνεκτικότητα NLGI	2	
Φορτίο συγκόλλησης 4 σφαιρών	280.0 kg	ASTM D 2596

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.