Eurol Calieur Grease EP 2

Γράσο με υδατοαπωθητικές ιδιότητες

Αριθμός είδους E901320 Έκδοση 3.3 13/05/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol Calieur Grease EP 2 είναι συντεθειμένο από ένα πολύ ιξώδες βασικό λάδι με παχυντήρα βάσης ασβεστίου-λιθίου. Εκτός από υψηλής ποιότητας πρόσθετα Extreem Pressure, περιέχει πρόσθετα κατά της διάβρωσης και κατά της φθοράς.

Το Eurol Calieur Grease EP 2 έχει ιδιότητες απώθησης νερού, βρωμιάς και λάσπης. Επιπλέον, διαθέτει ισχυρές συγκολλητικές ιδιότητες ώστε να εξασφαλίζεται τέλεια λίπανση υπό όλες τις συνθήκες.

Το Eurol Calieur Grease EP 2 είναι ιδανικό για εφαρμογές όπου παίζουν ρόλο υψηλές θερμοκρασίες. Λόγω της μακράς διάρκειας ζωής αυτού του γράσου, είναι εφικτές μεγαλύτερες περίοδοι λίπανσης. Λόγω του ιξώδους βασικού λαδιού, αυτό το γράσο είναι ακατάλληλο για γρήγορα περιστρεφόμενα ρουλεμάν.

Επίπεδο απόδοσης

- DIN 51825: KP2K-20
- ISO-L-XBCIB2

Φυσικές ιδιότητα

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Θερμοκρασία λειτουργίας	°C Min: -20 Max: 120 °C	
Ιξώδες βασικού ελαίου	1,100 cSt	ASTM D 445
Χρώμα	καστανό	
Πυκνότητα στους 20°C	1.00 kg/l	ASTM D 4052
Σημείο ανάφλεξης	150 °C	ASTM D 92
Σημείο στάξης	180.0 °C	IP 396
Τύπος βασικού ελαίου	Mineral	
Τύπος πηκτικού	Calcium Lithium	
Συνεκτικότητα NLGI	2	
Φορτίο συγκόλλησης 4 σφαιρών	550.0 kg	ASTM D 2596

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.