Eurol Prop-Shaft Grease EP 2

Γράσο πολλαπλών χρήσεων για κυλινδρικά και σφαιρικά ρουλεμάν

Αριθμός είδους E901470 Έκδοση 3.2 12/08/2026

Πληροφορίες προϊόντος

Το Eurol Prop-Shaft Grease έχει αναπτυχθεί για τη λίπανση σημείων περιστροφής υπό κανονικές συνθήκες φόρτισης και υγρού περιβάλλοντος, όπως οι άξονες προπέλας εξωλέμβιων κινητήρων.

Το Eurol Prop-Shaft Grease μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε ρουλεμάν, εφόσον η φόρτιση και η θερμοκρασία δεν αυξάνονται υπερβολικά. Λόγω της δομής του, είναι επίσης κατάλληλο για τη λίπανση καλωδίων και αντλιών νερού.

Το Eurol Prop-Shaft Grease βασίζεται σε σαπούνι λιθίου, ναφθενικά βασικά έλαια και πολυμερή. Από τη φύση του, αυτό το γράσο είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στο νερό, προσφέρει καλή αντοχή στη γήρανση και αντέχει σε συνεχείς θερμοκρασίες έως 70°C.

Επίπεδο απόδοσης

- DIN 51825: KP2K-30
- ISO-L-XCCIB 2

Φυσικές ιδιότητες

Ιδιότητα	Τιμή / Αποτέλεσμα	Πρότυπο ASTM
Θερμοκρασία λειτουργίας	°C Min: -30 Max: 120 °C	
Ιξώδες βασικού ελαίου	110 cSt	ASTM D 445
Χρώμα	κίτρινο προς καστανό	
Πυκνότητα στους 20°C	0.94 kg/l	ASTM D 4052
Σημείο ανάφλεξης	150 °C	ASTM D 92
Σημείο στάξης	190.0 °C	IP 396
Τύπος βασικού ελαίου	Mineral	
Τύπος πηκτικού	Lithium	
Συνεκτικότητα NLGI	2	
Φορτίο συγκόλλησης 4 σφαιρών	260.0 kg	ASTM D 2596

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Κάτω Χώρες, τηλ. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Το παρόν έγγραφο έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις πιθανές εφαρμογές των προϊόντων Eurol. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να τροποποιούνται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης των προϊόντων. Τα δεδομένα ανάλυσης που αναφέρονται σε αυτό το φύλλο περιλαμβάνουν τυπικές τιμές. Μικρές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν κατά τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής του προϊόντος, δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Παρότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, η Eurol δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις και/ή ανακρίβειες του κειμένου. Συνιστούμε πάντοτε την τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή.