

Eurol Syntence 5W-30

Aceite de motor totalmente sintético VW 504.00 / 507.00; MB 229.52

Código del producto E100062 Versión 14.0

Información sobre el producto

Eurol Syntence 5W-30 es un aceite totalmente sintético para su uso en motores de gasolina, LPG y diésel, de turismos y vehículos comerciales ligeros, que están equipados con filtros de partículas (para la norma de emisiones Euro-4). Este aceite está desarrollado especialmente para turismos y vehículos comerciales ligeros del grupo VAG (Volkswagen, Audi, Seat y Skoda) y es adecuado para intervalos de cambio de aceite muy largos (hasta 30.000 km para motores de gasolina y hasta 50.000 km para motores diésel).

Eurol Syntence 5W-30 asegura una formación extremadamente rápida de una película lubricante estable en el arranque en frío, y que permanece estable a altas temperaturas de funcionamiento, mientras se evita al máximo la fricción innecesaria en el motor.

Eurol Syntence 5W-30 está desarrollado especialmente para cumplir con las especificaciones VW 504.00 y 507.00, pero también es adecuado para coches para los que se prescriben especificaciones VW más antiguas (como 503.00, 506.00, 506.01, 505.01, 502.00, 500.00, 501.01 y 505.00).

Pruebas adicionales han demostrado que este producto también cumple con los requisitos establecidos para la especificación MB 229.51, lo que hace que este aceite no solo sea un producto universal para Volkswagen, sino también para Mercedes. Cumple con todos los requisitos relativos a la protección del motor de ACEA C2.

Aprobado

- API SP
- BMW Longlife-04
- MB-Approval 229.52

Nivel de rendimiento

- ACEA C3
- MB 229.31
- MB 229.51
- OV 040 1547 - D30
- OV 040 1547 - G30
- Porsche C30
- VW 504.00
- VW 507.00

Propiedades físicas

Property/Test	Value/Result	ASTM Standard
Color	Marrón	
Densidad a 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Viscosidad cinemática a 40°C	70.3 cSt	ASTM D 445
Viscosidad cinemática a 100°C	12.2 cSt	ASTM D 445
Índice de viscosidad	172	ASTM D 2270
Viscosidad, dinámica (CCS)	5,190 cP	ASTM D 5293
Punto de inflamación	232 °C	ASTM D 92
Ceniza de sulfato	0.8 wt%	ASTM D 874
Punto de fluidez	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Este documento está destinado a informarle sobre las propiedades del producto y las posibles aplicaciones de los productos de Eurol. La información en este documento puede ser modificada en cualquier momento y sin previo aviso debido a la constante investigación y desarrollo del producto. Los datos de análisis en esta hoja contienen valores típicos. Pequeñas desviaciones, que pueden ocurrir durante el proceso normal de fabricación del producto, no afectarán la calidad del producto. Aunque esta hoja informativa ha sido redactada con sumo cuidado, Eurol no acepta responsabilidad por daños como resultado de omisiones y/o inexactitudes en el texto. Le aconsejamos que siempre siga la prescripción del fabricante. Las traducciones proporcionadas aquí se realizan utilizando ChatGPT, un modelo de lenguaje de IA desarrollado por OpenAI. Aunque nos esforzamos por ofrecer traducciones precisas y útiles, no podemos garantizar que todas las traducciones estén libres de errores o que siempre capturen el contexto y los matices correctos.