

Eurol Turbo DI 5W-40

Aceite Totalmente Sintético para Motores Diesel VW con Bomba Inyectora

Código del producto E100085 Versión 7.0

Información sobre el producto

Eurol Turbo DI 5W-40 es un aceite totalmente sintético para uso en motores de gasolina y diésel de turismos y vehículos comerciales ligeros. Además, este aceite se utiliza sin problemas en coches con catalizador, turbo, filtro de partículas y inyección directa.

Eurol Turbo DI 5W-40 se ha desarrollado con la tecnología de aditivos Eurol OPT, que contiene menos fósforo, azufre y cenizas sulfatadas, para que el sistema de postratamiento de gases de escape (filtros de partículas y catalizadores) no se obstruya y su vida útil no se acorte (tecnología "mid SAPS").

Eurol Turbo DI 5W-40 está especialmente desarrollado para turismos y vehículos comerciales ligeros del grupo VAG (Volkswagen, Audi, Seat y Skoda) y está formulado de tal manera que también es adecuado para motores diésel VW de inyección directa con tecnología de bomba-inyector (PDi/Tdi, con D roja e i roja), donde se prescriben aceites según la especificación VW 505.01.

Este aceite también es extremadamente adecuado para Ford Galaxy para los cuales se prescribe la especificación Ford M2C-917A.

Eurol Turbo DI 5W-40 también es adecuado para turismos Euro-4 de Mercedes Benz y BMW, con filtros de partículas, para evitar la obstrucción de estos filtros de partículas.

Aprobado

- API SN
- MB-Approval 229.31

Nivel de rendimiento

- ACEA C3
- API CF
- BMW Longlife-04
- Ford WSS-M2C917-A
- GM dexos 2
- MB 226.5
- Porsche A40
- Renault RN0700
- Renault RN0710
- VW 502.00
- VW 505.00
- VW 505.01

Recomendado para uso

- Fiat 9.55535-GH2
- Fiat 9.55535-S2
- Fiat 9.55535-T2

Propiedades físicas

Property/Test	Value/Result	ASTM Standard
Color	Ambarino	
Densidad a 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Viscosidad cinemática a 40°C	86.0 cSt	ASTM D 445
Viscosidad cinemática a 100°C	14.3 cSt	ASTM D 445
Índice de viscosidad	173	ASTM D 2270
Viscosidad, dinámica (CCS)	6,077 cP	ASTM D 5293
Punto de inflamación	229 °C	ASTM D 92
Ceniza de sulfato	0.8 wt%	ASTM D 874
Punto de fluidez	-45 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Este documento está destinado a informarle sobre las propiedades del producto y las posibles aplicaciones de los productos de Eurol. La información en este documento puede ser modificada en cualquier momento y sin previo aviso debido a la constante investigación y desarrollo del producto. Los datos de análisis en esta hoja contienen valores típicos. Pequeñas desviaciones, que pueden ocurrir durante el proceso normal de fabricación del producto, no afectarán la calidad del producto. Aunque esta hoja informativa ha sido redactada con sumo cuidado, Eurol no acepta responsabilidad por daños como resultado de omisiones y/o inexactitudes en el texto. Le aconsejamos que siempre siga la prescripción del fabricante. Las traducciones proporcionadas aquí se realizan utilizando ChatGPT, un modelo de lenguaje de IA desarrollado por OpenAI. Aunque nos esforzamos por ofrecer traducciones precisas y útiles, no podemos garantizar que todas las traducciones estén libres de errores o que siempre capturen el contexto y los matices correctos.