



POWERING
PERFORMANCE

FICHA TÉCNICA

Eurol SHPD 15W-40 SYNT PLUS

Aceite de Motor Semisintético para Flota Mixta

Código del producto E100111 Versión 3.0 14/04/2025

Información sobre el producto

Eurol SHPD 15W-40 Synt Plus es un aceite de motor robusto, desarrollado conforme a las últimas exigencias de consumo de aceite y emisiones de escape, y cumple con todos los requisitos de calidad actuales para aceites diésel y de gasolina europeos, americanos y japoneses. Este aceite es adecuado para motores diésel pesados equipados con sistemas de Recirculación de Gases de Escape (EGR) y Reducción Catalítica Selectiva (SCR), y no se recomienda para filtros de partículas.

Eurol SHPD 15W-40 Synt Plus es especialmente adecuado para motores diésel pesados (camiones), pero también puede utilizarse en motores de gasolina, LPG y diésel ligeros, ya sea que estén equipados o no con turbo y/o catalizador y/o common rail.

Eurol SHPD 15W-40 Synt Plus cumple ampliamente con los límites reducidos en cuanto a depósitos en la corona del pistón, en la ranura del anillo superior del pistón y el resto del pistón.

Gracias a su estabilidad frente a altas temperaturas y envejecimiento, así como a los potentes aditivos limpiadores, Eurol SHPD 15W-40 Synt Plus asegura que el motor y el aceite se mantengan en buenas condiciones. El desgaste se reduce al mínimo, incluso en las condiciones más severas, de modo que Eurol SHPD 15W-40 Synt Plus cumple sin esfuerzo con el intervalo de cambio de aceite prescrito, independientemente del tipo de motor.

Para ciertas aplicaciones, como viajes cortos frecuentes (taxis, mensajeros) y cargas pesadas, los intervalos de cambio deben acortarse, esto se menciona en algunas especificaciones del fabricante. Si la calidad necesaria para un vehículo no está indicada bajo "rendimiento", recomendamos verificar la aplicabilidad de este aceite en la especificación del fabricante, o en el Asesor de Productos Eurol en www.eurol.com.

Aprobado

- Mack EO-N
- Renault VI RLD-2
- Volvo VDS-3

Nivel de rendimiento

- API SL/CI-4

Recomendado para uso

- ACEA A3/B4
- ACEA E7
- Allison C-4
- Caterpillar ECF-1-A
- Caterpillar ECF-2
- CES 20076
- CES 20077
- CES 20078
- DDC Oil Category 2
- Detroit Diesel DDC 93K215
- Deutz DQC III-10
- DTFR 15B110 (MB 228.3)
- Global DHD-1
- JASO DH-1
- MAN M 3275
- MB 229.1
- MTU type 2
- Renault RLD
- Voith Class A

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Este documento está destinado a informarle sobre las propiedades del producto y las posibles aplicaciones de los productos de Eurol. La información en este documento puede ser modificada en cualquier momento y sin previo aviso debido a la constante investigación y desarrollo del producto. Los datos de análisis en esta hoja contienen valores típicos. Pequeñas desviaciones, que pueden ocurrir durante el proceso normal de fabricación del producto, no afectarán la calidad del producto. Aunque esta hoja informativa ha sido redactada con sumo cuidado, Eurol no acepta responsabilidad por daños como resultado de omisiones y/o inexactitudes en el texto. Le aconsejamos que siempre siga la prescripción del fabricante. Las traducciones proporcionadas aquí se realizan utilizando ChatGPT, un modelo de lenguaje de IA desarrollado por OpenAI. Aunque nos esforzamos por ofrecer traducciones precisas y útiles, no podemos garantizar que todas las traducciones estén libres de errores o que siempre capturen el contexto y los matices correctos.



POWERING
PERFORMANCE

FICHA TÈCNICA

Eurol SHPD 15W-40 SYNT PLUS

Aceite de Motor Semisintético para Flota Mixta

Código del producto E100111 Versión 3.0 14/04/2025

Propiedades físicas

Característica	Valor/Resultado	ASTM Standaard
Color	Marrón	
Densidad a 20°C	0.88 kg/l	ASTM D 4052
Viscosidad cinemática a 40°C	114.2 cSt	ASTM D 445
Viscosidad cinemática a 100°C	15.4 cSt	ASTM D 445
Índice de viscosidad	142	ASTM D 2270
Viscosidad, dinámica (CCS)	5,169 cP	ASTM D 5293
Punto de inflamación	215 °C	ASTM D 92
Ceniza de sulfato	1.5 wt%	ASTM D 874
Punto de fluidez	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Este documento está destinado a informarle sobre las propiedades del producto y las posibles aplicaciones de los productos de Eurol. La información en este documento puede ser modificada en cualquier momento y sin previo aviso debido a la constante investigación y desarrollo del producto. Los datos de análisis en esta hoja contienen valores típicos. Pequeñas desviaciones, que pueden ocurrir durante el proceso normal de fabricación del producto, no afectarán la calidad del producto. Aunque esta hoja informativa ha sido redactada con sumo cuidado, Eurol no acepta responsabilidad por daños como resultado de omisiones y/o inexactitudes en el texto. Le aconsejamos que siempre siga la prescripción del fabricante. Las traducciones proporcionadas aquí se realizan utilizando ChatGPT, un modelo de lenguaje de IA desarrollado por OpenAI. Aunque nos esforzamos por ofrecer traducciones precisas y útiles, no podemos garantizar que todas las traducciones estén libres de errores o que siempre capturen el contexto y los matices correctos.