

Eurol Endurance LD 10W-40

Aceite de motor UHPD para intervalos de cambio extra largos en camiones

Código del producto E100117 Versión 7.0 14/04/2025

Información sobre el producto

Eurol Endurance LD 10W-40 es un aceite de motor sintético que cumple con los nuevos requisitos UHPD (Ultra High Performance Diesel). Este aceite ofrece una protección excepcional contra el "bore-polishing" y tiene una estabilidad superior contra la oxidación y las altas temperaturas.

Eurol Endurance LD 10W-40 es ahorrador de combustible, adecuado para motores diésel altamente cargados de camiones, autobuses y vehículos industriales. Gracias a la tecnología de aditivos especiales, tanto el aceite como el motor se mantienen limpios de manera inigualable.

Eurol Endurance LD 10W-40 es un aceite de Long Drain, por lo que es adecuado para intervalos prolongados de cambio de aceite, siempre que estén permitidos por el fabricante del motor, dependiendo de las condiciones de operación y el método de filtración, lo que reduce los costos de mantenimiento.

Aprobado

- API CI-4
- DTFR 15B120
- Mack EO-N
- Renault VI RLD-2
- Volvo VDS-3

Nivel de rendimiento

- ACEA E4
- ACEA E7
- CES 20077
- CES 20078
- Deutz DQC III-10
- Mack EO-M Plus
- MAN M 3277
- MB 228.5
- MTU type 3
- Renault RXD
- Volvo VDS-2

Recomendado para uso

- Deutz DQC IV-10
- MAN M 3377
- Scania LDF-2

Propiedades físicas

Característica	Valor/Resultado	ASTM Standaard
Color	Marrón	
Densidad a 20°C	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Viscosidad cinemática a 40°C	102.4 cSt	ASTM D 445
Viscosidad cinemática a 100°C	15.0 cSt	ASTM D 445
Índice de viscosidad	153	ASTM D 2270
Viscosidad, dinámica (CCS)	6,590 cP	ASTM D 5293
Punto de inflamación	228 °C	ASTM D 92
Ceniza de sulfato	1.6 wt%	ASTM D 874
Punto de fluidez	-33 °C	ASTM D 97