

Eurol Globence SA 15W-40

Aceite de motor diésel/gasolina de alto rendimiento multifuncional para flotas mixtas.

Código del producto E100157 Versión 1.0 14/04/2025

Información sobre el producto

Eurol Globence SA 15W-40 CK-4 es un producto universal de clase superior Mid-SAPS desarrollado según las últimas normativas de consumo de aceite y emisiones de escape para la mayoría de los aceites de motor pesados modernos para aplicaciones fuera de carretera. Es adecuado para su uso en los principales motores diésel estadounidenses, europeos, indios y japoneses con recirculación de gases de escape/EGR, reducción catalítica selectiva/SCR, filtro de partículas diésel/DPF.

Eurol Globence SA 15W-40 CK-4 es especialmente adecuado para motores diésel de alta carga, pero también puede aplicarse en motores de gasolina y GLP para los cuales se prescribe un aceite de motor que cumpla con API SN/SM con el grado de viscosidad 15W-40.

Eurol Globence SA 15W-40 CK-4 proporciona una excelente limpieza de pistones y motor, estabilidad oxidativa, control de pulido de cilindros y protección contra el desgaste del revestimiento del cilindro. El desgaste se minimiza incluso en las condiciones de operación más severas, garantizando así la calidad de Eurol Globence SA 15W-40 CK-4 durante todo el intervalo de drenaje, independientemente del tipo de motor (Euro 1, 2, 3, 4, 5 y 6).

Eurol Globence SA 15W-40 CK-4 asegura compatibilidad hacia atrás con la tecnología de motores al cumplir con las especificaciones tanto de Full SAPS (ACEA E7 adecuado para rendimiento de uso) como de Lower SAPS (menos del 1,0 % de cenizas sulfatadas, rendimiento ACEA E9).

Eurol Globence SA 15W-40 CK-4 es superior en rendimiento a los aceites que cumplen con API CF-4, CG-4, CH-4, CI-4, CI-4 Plus y API CJ-4, y puede lubricar eficazmente motores que requieren estas categorías API.

Eurol Globence SA 15W-40 CK-4 está logísticamente optimizado para clientes con flotas mixtas.

Nivel de rendimiento

- API CK-4

Propiedades físicas

Característica	Valor/Resultado	ASTM Standaard
Color	Marrón	
Densidad a 20°C	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Viscosidad cinemática a 40°C	99.2 cSt	ASTM D 445
Viscosidad cinemática a 100°C	14.6 cSt	ASTM D 445
Índice de viscosidad	153	ASTM D 2270
Viscosidad, dinámica (CCS)	5,918 cP	ASTM D 5293
Punto de inflamación	229 °C	ASTM D 92
Ceniza de sulfato	1.0 wt%	ASTM D 874
Punto de fluidez	-39 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Este documento está destinado a informarle sobre las propiedades del producto y las posibles aplicaciones de los productos de Eurol. La información en este documento puede ser modificada en cualquier momento y sin previo aviso debido a la constante investigación y desarrollo del producto. Los datos de análisis en esta hoja contienen valores típicos. Pequeñas desviaciones, que pueden ocurrir durante el proceso normal de fabricación del producto, no afectarán la calidad del producto. Aunque esta hoja informativa ha sido redactada con sumo cuidado, Eurol no acepta responsabilidad por daños como resultado de omisiones y/o inexactitudes en el texto. Le aconsejamos que siempre siga la prescripción del fabricante. Las traducciones proporcionadas aquí se realizan utilizando ChatGPT, un modelo de lenguaje de IA desarrollado por OpenAI. Aunque nos esforzamos por ofrecer traducciones precisas y útiles, no podemos garantizar que todas las traducciones estén libres de errores o que siempre capturen el contexto y los matices correctos.