

Eurol Geo-Max 5W-30

Código del producto E100214 Versión 3.0 23/06/2026

Información del producto

Eurol Geo-Max 5W-30 es un aceite de motor moderno y totalmente sintético. Ofrece ventajas de ahorro de combustible para motores atmosféricos y turbo (motores diésel de cuatro tiempos) que se utilizan en condiciones severas y en diversas condiciones climáticas, y proporciona un rendimiento según API CK-4. Además, el producto cuenta con la última especificación de DAF DAF PSQL 2.4

Eurol Geo-Max 5W-30 ofrece una excelente protección contra el desgaste, los depósitos, la formación de lodos y la corrosión.

Eurol Geo-Max 5W-30 es especialmente efectivo en aplicaciones donde se utilizan filtros de partículas y otros sistemas avanzados de postratamiento, prolongando así su vida útil.

Gracias a la amplia gama de especificaciones, Eurol Geo-Max 5W-30 permite a los gestores de flotas reducir el número de tipos de aceite diferentes en stock. Eurol Geo-Max 5W-30 también es adecuado para motores de gasolina donde se recomienda un aceite SAE 5W-30 con API SN Plus.

El producto es compatible hacia atrás con los rendimientos API CJ-4 y CI-4.

Aprobado

- Mack EOS-4.5
- Renault Trucks RLD-3
- Volvo VDS-4.5

Nivel de rendimiento

- ACEA E7/E8/E11
- API CK-4/SN Plus
- Caterpillar ECF-3
- Cummins CES 20086
- DAF PSQL 2.1E-LD/2.4
- DDC 93K222
- Deutz IV-18 LA
- DTFR 15C120
- Ford WSS-M2C213-A1
- IVECO
- JASO DH-2
- MAN M3775
- MTU Type 3.1
- Scania LDF-4
- Scania Low Ash

Propiedades físicas

Característica	Valor/Resultado	ASTM Standaard
Color	Marrón	
Densidad a 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Viscosidad, cinemática a 40 °C	71.0 cSt	ASTM D 445
Viscosidad, cinemática a 100 °C	11.8 cSt	ASTM D 445
Índice de viscosidad	162	ASTM D 2270
Viscosidad, dinámica (CCS)	5,750 cP	ASTM D 5293
Punto de inflamación	233 °C	ASTM D 92
Número base	9.8 Mg KOH/g	ASTM D 2896
Ceniza sulfatada	1.0 wt%	ASTM D 874
Punto de fluidez	-39 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Este documento está destinado a informarle sobre las propiedades del producto y las posibles aplicaciones de los productos de Eurol. La información en este documento puede ser modificada en cualquier momento y sin previo aviso debido a la constante investigación y desarrollo del producto. Los datos de análisis en esta hoja contienen valores típicos. Pequeñas desviaciones, que pueden ocurrir durante el proceso normal de fabricación del producto, no afectarán la calidad del producto. Aunque esta hoja informativa ha sido redactada con sumo cuidado, Eurol no acepta responsabilidad por daños como resultado de omisiones y/o inexactitudes en el texto. Le aconsejamos que siempre siga la prescripción del fabricante. Las traducciones proporcionadas aquí se realizan utilizando ChatGPT, un modelo de lenguaje de IA desarrollado por OpenAI. Aunque nos esforzamos por ofrecer traducciones precisas y útiles, no podemos garantizar que todas las traducciones estén libres de errores o que siempre capturen el contexto y los matices correctos.