



POWERING
PERFORMANCE

FICHA TÉCNICA

Eurol Hykrol FA 10W-30

Aceite UTTO multifuncional para transmisión, hidráulica y sistemas de frenos húmedos en maquinaria agrícola y de movimiento de tierras.

Código del producto E105821 Versión 3.0 01/06/2026

Información del producto

Eurol Hykrol FA 10W-30 es un aceite UTTO (Universal Tractor Transmission Oil) de alta calidad para transmisiones, sistemas hidráulicos y frenos húmedos en maquinaria agrícola y de movimiento de tierras. El aceite ofrece una excelente protección contra el desgaste, previene el stick-slip en apoyo un rendimiento fiable bajo condiciones de trabajo severas.

Eurol Hykrol FA 10W-30 está desarrollado para sistemas combinados de transmisión e hidráulicos en tractores, maquinaria agrícola y equipos de movimiento de tierras. Gracias a una tecnología de aditivos cuidadosamente equilibrada, este aceite UTTO ofrece excelentes propiedades de fricción, reduciendo efectivamente las vibraciones y ruidos en los sistemas de frenos húmedos.

El alto índice de viscosidad apoya un funcionamiento lubricante estable tanto a bajas como a altas temperaturas. Además, el aceite protege contra el desgaste, la corrosión, la oxidación y la formación de espuma, lo que contribuye a una larga vida útil de los componentes y un rendimiento fiable bajo cargas pesadas.

Beneficios del producto

- Previene el stick-slip y el ruido en sistemas de frenos húmedos
- Excelente protección contra el desgaste y la corrosión
- Alto índice de viscosidad para un rendimiento estable a diferentes temperaturas
- Buena protección contra la oxidación y la formación de espuma
- Amplia aplicabilidad en aplicaciones de transmisión e hidráulicas

Aplicación

- Transmisiones de tractores, bulldozers y maquinaria agrícola
- Máquinas con sistemas de frenos húmedos
- Aplicaciones para las que se prescribe Fendt CVT FWN 81001

Instrucciones de uso

- Uso según las instrucciones del fabricante de la máquina
- Verifique regularmente el nivel de aceite y cámbielo según los intervalos de mantenimiento recomendados
- Adecuado para sistemas combinados de transmisión e hidráulicos

Nivel de rendimiento

- Allison C-4
- API GL-4
- Case 1204/6/7/9
- CAT TO-2
- CNH MAT 3525
- Fendt CVT FWN 81001
- FNHA-2C-201.00
- Ford M2C134-A/-C/-D
- Ford M2C86-B/-C
- John Deere JDM J20C
- MF M1127A/B
- MF M1135/1141/1143/1145
- NH410B/420A
- Valtra G2-08/-A22
- Vickers/Eaton I-286-S/M2950S
- Volvo WB101

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Este documento está destinado a informarle sobre las propiedades del producto y las posibles aplicaciones de los productos de Eurol. La información en este documento puede ser modificada en cualquier momento y sin previo aviso debido a la constante investigación y desarrollo del producto. Los datos de análisis en esta hoja contienen valores típicos. Pequeñas desviaciones, que pueden ocurrir durante el proceso normal de fabricación del producto, no afectarán la calidad del producto. Aunque esta hoja informativa ha sido redactada con sumo cuidado, Eurol no acepta responsabilidad por daños como resultado de omisiones y/o inexactitudes en el texto. Le aconsejamos que siempre siga la prescripción del fabricante. Las traducciones proporcionadas aquí se realizan utilizando ChatGPT, un modelo de lenguaje de IA desarrollado por OpenAI. Aunque nos esforzamos por ofrecer traducciones precisas y útiles, no podemos garantizar que todas las traducciones estén libres de errores o que siempre capturen el contexto y los matices correctos.



POWERING
PERFORMANCE

FICHA TÈCNICA

Eurol Hykrol FA 10W-30

Aceite UTTO multifuncional para transmisión, hidráulica y sistemas de frenos húmedos en maquinaria agrícola y de movimiento de tierras.

Código del producto E105821 Versión 3.0 01/06/2026

Propiedades físicas

Característica	Valor/Resultado	ASTM Standaard
Color	Marrón	
Densidad a 20°C	0.86 kg/l	ASTM D 4052
Viscosidad, cinemática a 40 °C	59.2 cSt	ASTM D 445
Viscosidad, cinemática a 100 °C	10.9 cSt	ASTM D 445
Índice de viscosidad	179	ASTM D 2270
Punto de inflamación	210 °C	ASTM D 92
Punto de fluidez	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Este documento está destinado a informarle sobre las propiedades del producto y las posibles aplicaciones de los productos de Eurol. La información en este documento puede ser modificada en cualquier momento y sin previo aviso debido a la constante investigación y desarrollo del producto. Los datos de análisis en esta hoja contienen valores típicos. Pequeñas desviaciones, que pueden ocurrir durante el proceso normal de fabricación del producto, no afectarán la calidad del producto. Aunque esta hoja informativa ha sido redactada con sumo cuidado, Eurol no acepta responsabilidad por daños como resultado de omisiones y/o inexactitudes en el texto. Le aconsejamos que siempre siga la prescripción del fabricante. Las traducciones proporcionadas aquí se realizan utilizando ChatGPT, un modelo de lenguaje de IA desarrollado por OpenAI. Aunque nos esforzamos por ofrecer traducciones precisas y útiles, no podemos garantizar que todas las traducciones estén libres de errores o que siempre capturen el contexto y los matices correctos.