

## **Eurol Hykrol CT Fluid**

UTTO para transmisión, embragues, transmisión final y frenos húmedos Código del producto E105825 Versión 1.0

## Información sobre el producto

Eurol Hykrol CT Fluid es un aceite especialmente desarrollado para transmisiones, sistemas hidráulicos y sistemas de frenos y embragues refrigerados por aceite de tractores agrícolas, de jardinería e industriales. Debido a su bajo punto de congelación, este aceite es especialmente adecuado para aplicaciones invernales

Eurol Hykrol CT Fluid tiene una característica de fricción muy favorable y, por lo tanto, es especialmente adecuado para sistemas de frenos húmedos. Previene el llamado 'stick slip' durante todo el año, y el ruido asociado con ello.

Eurol Hykrol CT Fluid es adecuado para el material de freno de disco moderno. También ofrece amplia protección contra el desgaste, la oxidación, la corrosión y la formación de espuma, y tiene una larga vida útil.

## Nivel de rendimiento

- API GL-4
- Case MS 1207
- Case MS 1210
- Caterpillar TO-2
- CNH MAT 3505
- Ford WSS-M2C41-BFord WSS-M2C48-C
- IH B -6
- John Deere J20D
- ZF TE-ML 03F

## Propiedades físicas

Property/Test	Value/Result	ASTM Standaard
Color	Marrón	
Densidad a 20°C	0.86 kg/l	ASTM D 4052
Viscosidad cinemática a 40°C	41.2 cSt	ASTM D 445
Viscosidad cinemática a 100°C	7.3 cSt	ASTM D 445
Índice de viscosidad	143	ASTM D 2270
Punto de inflamación	197 °C	ASTM D 92
Punto de fluidez	-33 °C	ASTM D 97