

Eurol Fultrax 75W-90 LS

Aceite de transmisión "Limited-Slip" totalmente sintético

Código del producto E110079 Versión 1.0

Información sobre el producto

El Eurol Fultrax 75W-90 LS es un aceite de transmisión totalmente sintético de alta calidad, diseñado para cumplir con las estrictas exigencias de los sistemas de transmisión sometidos a cargas pesadas. Este aceite contiene un aditivo 'Limited-Slip', lo que lo hace especialmente adecuado para vehículos con diferenciales de embrague de discos 'Limited-Slip', como los que se utilizan a menudo en coches modernos, camiones, tractores y maquinaria de movimiento de tierras.

El producto está formulado para su uso en transmisiones hipoides, reducciones de cubo y diferenciales, tanto con como sin embragues de discos. Gracias a su índice de viscosidad muy alto y excelentes propiedades de fluidez a bajas temperaturas, el Eurol Fultrax 75W-90 LS sigue funcionando eficientemente bajo condiciones de trabajo severas. El carácter 'stay in grade' de este aceite garantiza que mantenga sus propiedades incluso en condiciones extremas.

La avanzada tecnología de aditivos en Eurol Fultrax 75W-90 LS ofrece una protección superior contra la oxidación térmica, ayuda a reducir la corrosión y el desgaste, y no tiene un impacto negativo en los sellos del vehículo. Además, los mejoradores de fricción especiales en este aceite contienen componentes que contribuyen a reducir el ruido al tomar curvas, un problema común en aplicaciones 'Limited-Slip'.

Esto hace que Eurol Fultrax 75W-90 LS sea una opción ideal para una amplia gama de vehículos y máquinas, donde el aceite ayuda a prolongar la vida útil y el rendimiento del sistema de transmisión.

Para más información, consulte el manual o busque recomendaciones de aceite en nuestro asesor de productos en www.eurol.com.

Nivel de rendimiento

- API GL-5 LS
- MAN 342 M-2
- Volvo STD 1273,1
- ZF TE-ML 05A, 7A, 12E, 16B,C,D, 17B, 19B, 21A

Recomendado para uso

- Dexron LS gear
- Fiat 9.55550-DA4/Fiat 9.55550 -DA9
- GM 9986226
- VW G 052 196

Propiedades físicas

Property/Test	Value/Result	ASTM Standaard
Color	Amarillo	
Densidad a 20°C	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Índice de viscosidad	200	ASTM D 2270
Punto de fluidez	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Este documento está destinado a informarle sobre las propiedades del producto y las posibles aplicaciones de los productos de Eurol. La información en este documento puede ser modificada en cualquier momento y sin previo aviso debido a la constante investigación y desarrollo del producto. Los datos de análisis en esta hoja contienen valores típicos. Pequeñas desviaciones, que pueden ocurrir durante el proceso normal de fabricación del producto, no afectarán la calidad del producto. Aunque esta hoja informativa ha sido redactada con sumo cuidado, Eurol no acepta responsabilidad por daños como resultado de omisiones y/o inexactitudes en el texto. Le aconsejamos que siempre siga la prescripción del fabricante. Las traducciones proporcionadas aquí se realizan utilizando ChatGPT, un modelo de lenguaje de IA desarrollado por OpenAI. Aunque nos esforzamos por ofrecer traducciones precisas y útiles, no podemos garantizar que todas las traducciones estén libres de errores o que siempre capturen el contexto y los matices correctos.