

Eurol HPG 80W-90 TDL GL4/5

Aceite universal para toda la cadena cinemática de coches, autobuses y camiones Código del producto E110627 Versión 2.5 15/01/2025

Información sobre el producto

Eurol HPG 80W-90 TDL es un aceite de transmisión universal, adecuado para toda la línea de transmisión de automóviles, autobuses y camiones; en los casos donde se prescribe GL-4 o GL-5.

Eurol HPG 80W-90 TDL ofrece una buena estabilidad y un alto nivel de protección para engranajes y sincronizadores en toda la línea de transmisión. Gracias a esta formulación especial, se previenen muchos problemas de cambio y se puede reducir el consumo de combustible.

Eurol HPG 80W-90 TDL ofrece una excelente protección contra el desgaste, la corrosión y la formación de espuma, así como contra la oxidación a altas temperaturas.

Este aceite de transmisión "total drive line" es un producto universal que ofrece una solución perfecta para una flota mixta, ya que evita mantener en stock diferentes tipos de aceite. Este aceite ofrece un rendimiento óptimo tanto a bajas como a altas temperaturas, y puede utilizarse en verano e invierno (a partir de -25°C).

Nivel de rendimiento

- API GL-4/ GL-5/ MT-1
- Arvin Meritor 076-N
- DAF GL-5/MIL-PRF-2105E
- DTFR 12B100 (MB 235.0)
- Iveco MIL-PRF-2105E
- Mack GO-J
- MAN 341 Type E2 /Z2, 342Type M-2
- MIL-PRF-2105E
- Renault (Note Technique B0032/2 Annex 3)
- SAE J2360
- Scania STO 1:0
- ZF TE-ML 02B/ 05A/ 07A/ 08/ 12E/ 12L/ 12M/ 16B/ 16C/ 16D/ 17B/ 19B/ 21A

Propiedades físicas

Característica	Valor/Resultado	ASTM Standaard
Color	Marrón claro	
Densidad a 20°C	0.89 kg/l	ASTM D 4052
Viscosidad cinemática a 40°C	148.1 cSt	ASTM D 445
Viscosidad cinemática a 100°C	15.1 cSt	ASTM D 445
Índice de viscosidad	102	ASTM D 2270
Punto de inflamación	216 °C	ASTM D 92
Punto de fluidez	-24 °C	ASTM D 97