



POWERING
PERFORMANCE

FICHA TÈCNICA

Eurol Thread Cutting Oil

Aceite para roscado

Código del producto E120360 Versión 1.3 15/04/2025

Información sobre el producto

Eurol Thread Cutting Oil es un aceite de corte a base de aceites minerales con excelentes propiedades de Presión Extrema. Eurol Thread Cutting Oil está desarrollado para el mecanizado de hilos de acero de alta calidad.

Eurol Thread Cutting Oil contiene sustancias que, bajo la influencia de altas presiones, forman una película lubricante semi-sólida. Esto previene la soldadura de los materiales a mecanizar.

Eurol Thread Cutting Oil puede decolorar aleaciones con cobre.

Propiedades físicas

Característica	Valor/Resultado	ASTM Standaard
Color	Marrón	
Densidad a 20°C	0.91 kg/l	ASTM D 4052
Punto de inflamación	164 °C	ASTM D 92

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Este documento está destinado a informarle sobre las propiedades del producto y las posibles aplicaciones de los productos de Eurol. La información en este documento puede ser modificada en cualquier momento y sin previo aviso debido a la constante investigación y desarrollo del producto. Los datos de análisis en esta hoja contienen valores típicos. Pequeñas desviaciones, que pueden ocurrir durante el proceso normal de fabricación del producto, no afectarán la calidad del producto. Aunque esta hoja informativa ha sido redactada con sumo cuidado, Eurol no acepta responsabilidad por daños como resultado de omisiones y/o inexactitudes en el texto. Le aconsejamos que siempre siga la prescripción del fabricante. Las traducciones proporcionadas aquí se realizan utilizando ChatGPT, un modelo de lenguaje de IA desarrollado por OpenAI. Aunque nos esforzamos por ofrecer traducciones precisas y útiles, no podemos garantizar que todas las traducciones estén libres de errores o que siempre capturen el contexto y los matices correctos.