



POWERING  
PERFORMANCE

FICHA TÈCNICA

# Eurol Metal Protection

Agente anticorrosivo con propiedades de desplazamiento de agua

Código del producto E120555 Versión 1.0 15/04/2025

## Información sobre el producto

Eurol Metal Protection se recomienda para la conservación de semielaborados y productos finales en el trabajo de metales que deben ser protegidos contra la corrosión durante algunos meses en almacenamiento interior.

Eurol Metal Protection puede aplicarse mediante inmersión, o con un pincel o pulverizador.

Posee propiedades desplazantes de agua.

## Propiedades físicas

Característica	Valor/Resultado	ASTM Standaard
Color	Marrón claro	
Densidad a 20°C	0.81 kg/l	ASTM D 4052
Punto de inflamación	62 °C	ASTM D 92

**Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com**

Este documento está destinado a informarle sobre las propiedades del producto y las posibles aplicaciones de los productos de Eurol. La información en este documento puede ser modificada en cualquier momento y sin previo aviso debido a la constante investigación y desarrollo del producto. Los datos de análisis en esta hoja contienen valores típicos. Pequeñas desviaciones, que pueden ocurrir durante el proceso normal de fabricación del producto, no afectarán la calidad del producto. Aunque esta hoja informativa ha sido redactada con sumo cuidado, Eurol no acepta responsabilidad por daños como resultado de omisiones y/o inexactitudes en el texto. Le aconsejamos que siempre siga la prescripción del fabricante. Las traducciones proporcionadas aquí se realizan utilizando ChatGPT, un modelo de lenguaje de IA desarrollado por OpenAI. Aunque nos esforzamos por ofrecer traducciones precisas y útiles, no podemos garantizar que todas las traducciones estén libres de errores o que siempre capturen el contexto y los matices correctos.