



POWERING
PERFORMANCE

FICHA TÈCNICA

Eurol Demoulding Oil

Código del producto E401470 Versión 1.1 16/04/2025

Información sobre el producto

Eurol Demoulding aceite es libre de nitritos y se utiliza para el desmoldeo de encofrados de madera. Se puede aplicar mediante rodillos, brochas o pulverización. Eurol Demoulding aceite se utiliza puro. Debido a la estabilidad del producto, debe utilizarse dentro de un año.

Propiedades físicas

Característica	Valor/Resultado	ASTM Standaard
Color	Marrón claro	
Densidad a 20°C	0.90 kg/l	ASTM D 4052
Punto de inflamación	100 °C	ASTM D 92
PH	8.9	

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Este documento está destinado a informarle sobre las propiedades del producto y las posibles aplicaciones de los productos de Eurol. La información en este documento puede ser modificada en cualquier momento y sin previo aviso debido a la constante investigación y desarrollo del producto. Los datos de análisis en esta hoja contienen valores típicos. Pequeñas desviaciones, que pueden ocurrir durante el proceso normal de fabricación del producto, no afectarán la calidad del producto. Aunque esta hoja informativa ha sido redactada con sumo cuidado, Eurol no acepta responsabilidad por daños como resultado de omisiones y/o inexactitudes en el texto. Le aconsejamos que siempre siga la prescripción del fabricante. Las traducciones proporcionadas aquí se realizan utilizando ChatGPT, un modelo de lenguaje de IA desarrollado por OpenAI. Aunque nos esforzamos por ofrecer traducciones precisas y útiles, no podemos garantizar que todas las traducciones estén libres de errores o que siempre capturen el contexto y los matices correctos.