

Eurol Graphite Grease

Grasa multiusos a base de grafito

Código del producto E901072 Versión 1.0 15/01/2025

Información sobre el producto

Eurol Graphite Grease es una grasa fácil de bombear. El grafito presente forma una película lubricante sobre el metal hasta temperaturas de uso de 500°C. A estas temperaturas elevadas, el aceite presente en la grasa ya se ha evaporado y el grafito proporciona la lubricación necesaria. La grasa ofrece una excelente protección contra la corrosión y también tiene buenas propiedades antioxidantes.

Eurol Graphite Grease es excelente para usar a altas temperaturas, altas presiones, fuerzas variables y en lugares donde el agua y la suciedad podrían ser fácilmente absorbidas.

Eurol Graphite Grease se puede aplicar en rodamientos de cintas transportadoras en hornos, émbolos de bombas hidráulicas y cojinetes de deslizamiento de rodillos, así como sellado para juntas de bridas sometidas a altas cargas térmicas y para canales deslizantes en forjas o aserraderos.

Nivel de rendimiento

- DIN KFP2K-30
- ISO-L-XCCFB 2

Propiedades físicas

Característica	Valor/Resultado	ASTM Standaard
Color	Negro	
Temperatura de funcionamiento	-30-130 °C	
Viscosidad del aceite base	110 cSt	ASTM D 445
Densidad a 20°C	0.92 kg/l	ASTM D 4052
Punto de caída	180.0 °C	IP 396
Aceite base tipo	Mineral	
Tipo de espesante	Lithium	
Consistencia NLGI	2	