

# Eurol Elance 5W-30

**Huile moteur entièrement synthétique économisant du carburant, ACEA C3/C2 et RN17**

Code du produit E100012 Version 9.0

## Informations sur le produit

Eurol Elance 5W-30 est une huile entièrement synthétique pour une utilisation dans les moteurs à essence et diesel.

Eurol Elance 5W-30 offre non seulement une protection exceptionnelle contre l'usure, mais aussi contre la rouille et la corrosion, tandis que des additifs spéciaux maintiennent les pièces propres de la saleté, de la boue et des dépôts.

Eurol Elance 5W-30 assure une formation extrêmement rapide d'un film lubrifiant stable au démarrage à froid et une haute stabilité thermique dans des conditions de fonctionnement sévères.

Eurol Elance 5W-30 a une faible teneur en cendres sulfatées et de faibles teneurs en phosphore et en soufre (technologie dite "mid SAPS").

Eurol Elance 5W-30 est adapté pour une utilisation dans des applications où Renault RN17 est prescrit ainsi que dans des applications où RN0700 et RN0710 sont prescrits.

### Du niveau de performance

- ACEA C2
- ACEA C3
- API SN
- API SP
- BMW Longlife-04
- MB 229.31
- MB 229.51
- MB 229.52
- OV 040 1547 - D30
- OV 040 1547 - G30
- VW 505.01

### Recommandé pour utilisation

- API CF
- Dexos D
- Fiat 9.55535-S1
- Fiat 9.55535-S3
- GM dexos 2
- GM-LL-A-025
- GM-LL-B-025
- Renault RN0700 / 0710
- Renault RN17
- VW 505.00

## Propriétés physiques

Property/Test	Value/Result	ASTM Standard
Couleur	brun	
Densité à 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Viscosité cinématique à 40°C	73.2 cSt	ASTM D 445
Viscosité cinématique à 100°C	12.1 cSt	ASTM D 445
Indice de viscosité	163	ASTM D 2270
Viscosité dynamique (CCS)	5,832 cP	ASTM D 5293
Point d'éclair	229 °C	ASTM D 92
Cendres de sulfat	0.8 wt%	ASTM D 874
Point d'écoulement	-36 °C	ASTM D 97

**Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Pays-Bas, tél. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com**

Ce document est destiné à vous informer sur les caractéristiques des produits et les applications potentielles des produits Eurol. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis en raison de la recherche et du développement continus des produits. Les données d'analyse sur cette fiche contiennent des valeurs typiques. De petites variations, qui peuvent survenir lors du processus normal de fabrication du produit, n'affecteront pas la qualité du produit. Bien que cette fiche d'information ait été rédigée avec le plus grand soin, Eurol décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'omissions et/ou d'inexactitudes dans le texte. Nous vous conseillons toujours de suivre les instructions du fabricant. Les traductions fournies ici sont réalisées à l'aide de ChatGPT, un modèle linguistique développé par OpenAI. Bien que nous nous efforcions de fournir des traductions précises et utiles, nous ne pouvons pas garantir que toutes les traductions soient sans erreur ou qu'elles capturent toujours le bon contexte et les bonnes nuances.