

Eurol Ultrance PSA 0W-30

Huile moteur Low SAPS entièrement synthétique pour moteurs à essence et diesel.

Code du produit E100018 Version 2.0

Informations sur le produit

Eurol Ultrance PSA 0W-30 est une huile moteur entièrement synthétique pour moteurs essence et diesel spécialement développée pour les derniers modèles de voitures particulières de Peugeot et Citroën.

Eurol Ultrance PSA 0W-30 assure rapidement un film lubrifiant stable au démarrage à froid et offre une haute stabilité thermique dans des conditions de fonctionnement très sévères.

Eurol Ultrance PSA 0W-30 possède un pouvoir dispersant et détergent optimal qui maintient le moteur propre.

Eurol Ultrance PSA 0W-30 offre une protection maximale contre la rouille et la corrosion, tandis que les additifs maintiennent toutes les pièces exemptes de lubrifiant, de boue et de dépôts.

Eurol Ultrance PSA 0W-30 a des propriétés économes en carburant et prolonge les intervalles de vidange jusqu'à 30 000 km pour les derniers modèles de voitures particulières de Peugeot et Citroën.

Eurol Ultrance PSA 0W-30 est recommandé pour les applications où ACEA C2 (2012) avec une classe de viscosité SAE 0W-30 est prescrite.

Du niveau de performance

- ACEA C5
- API SP
- PSA B71 2312

Recommandé pour utilisation

- Fiat 9.55535-DS1
- Fiat 9.55535-GS1

Propriétés physiques

Property/Test	Value/Result	ASTM Standard
Couleur	brun	
Densité à 20°C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Viscosité cinématique à 40°C	52.8 cSt	ASTM D 445
Viscosité cinématique à 100°C	9.7 cSt	ASTM D 445
Indice de viscosité	172	ASTM D 2270
Viscosité dynamique (CCS)	6,140 cP	ASTM D 5293
Point d'éclair	226 °C	ASTM D 92
Cendres de sulfat	0.8 wt%	ASTM D 874
Point d'écoulement	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Pays-Bas, tél. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

Ce document est destiné à vous informer sur les caractéristiques des produits et les applications potentielles des produits Eurol. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis en raison de la recherche et du développement continus des produits. Les données d'analyse sur cette fiche contiennent des valeurs typiques. De petites variations, qui peuvent survenir lors du processus normal de fabrication du produit, n'affecteront pas la qualité du produit. Bien que cette fiche d'information ait été rédigée avec le plus grand soin, Eurol décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'omissions et/ou d'inexactitudes dans le texte. Nous vous conseillons toujours de suivre les instructions du fabricant. Les traductions fournies ici sont réalisées à l'aide de ChatGPT, un modèle linguistique développé par OpenAI. Bien que nous nous efforcions de fournir des traductions précises et utiles, nous ne pouvons pas garantir que toutes les traductions soient sans erreur ou qu'elles capturent toujours le bon contexte et les bonnes nuances.